



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА - 1870 г.“ - ТРОЯН

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, по две обособени позиции

ДОГОВОР № 2

Днес, 15.11.2018 г., в гр. Троян, между:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870 г.“, с БУЛСТАТ 000282867, със седалище и административен адрес в гр. Троян, п.л. „Възраждане“, представлявано от **д-р Виолета Войновска**, в качеството ѝ на Председател на Читалището, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и **„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 831252990, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №10, вх. Б, ет. 5, ап. 23, представлявано от **Емиллия Дотева**, в качеството ѝ на Управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 5/25.09.2018 г. на Председателя на НЧ „Наука – 1870 г.“ за определяне на Изпълнител по проведена при условията и реда, предвидени в ЗОП открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, по обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“,

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване, предназначени за театралния салон на НЧ „Наука – 1870 г.“, техническите характеристики на които активи (включително на всички техни компоненти), са подробно описани и детайлизирани в Предложението за изпълнение на поръчката, направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в проведената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и условията на ЗОП открита процедура и представляващо неразделна част от този договор (Приложение №2).

(2) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор се включва изпълнението на: доставка, транспорт, монтаж, настройка, изпитване и привеждане в пълна готовност за експлоатация (ползване); гаранционно обслужване на техниката и оборудването (наричани по-долу и „активите“) и доставка на необходимите части и материали за тях, в рамките на гаранционния срок, офертиран от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите от обхвата на възлагане, и съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), Предложението си за изпълнение на поръчката и Ценовото си

Този документ е създаден в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 11/07/20/00354 от 15.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР по Мярка 7 „Основни услуги и поддръжка на селския и селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Наука – 1870 г.“ - гр. Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

предложение с приложенията към него (Приложения № 2 и №3), които са неразделна част от настоящия договор.

Чл.2. Мястото за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагане е Франко административния адрес на НЧ „Наука – 1870 г.“, а именно: гр. Троян, пл. „Възраждане“.

Чл.3. Изпълнението на дейностите по доставка и монтаж на озвучителната система и допълнително оборудване се възлага като предмет на настоящия договор в рамките на Проект №11/07/2/0/00354 „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 11/07/2/0/00354 от 15.09.2017 г.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Срокът на договора обхваща: периода от датата на подписването му от двете страни до подписването от тях или от техни упълномощени представители на окончателен присъмо-предавателен протокол, отразяващ завършването на всички изпълнявани дейности по доставката и монтажа на активите, предмет на възлагане (когато е необходимо, с оглед спецификата на съответното оборудване), както и периода на гаранционно обслужване и поддръжка, уговорен в чл. 11, ал. 1 по-долу в настоящия договор.

(2) За извършването на доставка на конкретни от активите от обекта на възлагане и в зависимост от конкретната му необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща възлагателно писмо (заявка) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което посочва вида и количеството на съответните техника и оборудване, които следва да му бъдат доставени.

(3) Срокът за изпълнение на възложените дейности, включени като предмет на всяко конкретно възлагателно писмо (заявка) е **90 (деветдесет) календарни дни**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на изпратеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане по тази именно заявка.

(4) Обвързаността на поэтапното изпълнение, осъществявано посредством конкретно/и възлагателно/и писмо/а е предпоставена от обстоятелството, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага с надеждни и сигурни помещения, в които отговорно и сигурно да се съхраняват доставените, скъпоструващи техника и оборудване.

(5) Срокът за изпълнение на *целия обем дейности* по доставка и монтаж на техниката и оборудването, включени в обхвата на настоящия договор **не може да бъде по-дълъг от 31.12.2019 г.**

Чл. 5. (1) Активите, предмет на договора ще се доставят и монтират (когато е приложимо) в срока по ал. 3 на предходната разпоредба, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на деня и часа за извършване на съответната доставка и изпълнението на монтажните дейности.

(2) При условие, че доставката и монтажа на съответно заявени активи са изпълнени съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор, се съставят двустранно подписан/и от упълномощени представители на Страните приемо-предавателен/ни протокол/и за наличността и комплектността на техниката и оборудването. В случай, че доставените активи не отговаря на уговореното по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 12.4. по-долу.

III. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава активите, предмет на конкретно заявена доставка на упълномощен/и представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При предаването на съответно доставените техника и оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за явни несъответствия, като същото не може да надвишава 3 (три) календарни дни.

(3) За съответствието на доставените активи, приемането им по вид, количество, компоненти, окомплектовка, както и за удостоверяване на монтажа и въвеждането им в експлоатация се подписва съответен приемо-предавателен протокол от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за:

- отсъствие на несъответствия (недостатъци, дефекти, повреди и/или липси) на доставените техника и оборудване и/или придружаващите ги документация и аксесоари, с условията на настоящия договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, разписани в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1);

- наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно настоящия договор и приложенията към него;

- изпълнението на дейностите, свързани с монтажа и въвеждането в експлоатация на техниката и оборудването, предмет на конкретната доставка (за които е необходимо).

Приемо-предавателният протокол съдържа основанията за съставянето му (номер на договора), броя и вида на получените активи, серийни номера или други идентифициращи техниката и оборудването данни, предмет на доставка.

(4) Рекламации по отношение на количеството на доставените активи следва да бъдат направени в момента на подписване на съответния приемо-предавателен протокол. Ако при приемането на техниката и оборудването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител установи, че то не съответства на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в рамките на срока по ал. 6 трябва да замени отказаните активи или да извърши необходимото, за да ги приведе в съответствие с техническите параметри и характеристики, оферирани от него при участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

(5) Действията по предходната алинея не освобождават по какъвто и да било начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционни или други задължения по настоящия договор.

(6) При констатиране на явни несъответствия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише съответен приемо-предавателен протокол. В тези случаи Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия и се посочва срока, в който същите трябва да бъдат отстранени, който срок не може да бъде по-дълъг от срока по чл. 11, ал. 5 по-долу. След отстраняване на несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол по ал. 3 за приемане на доставката.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише съответен приемо-предавателен протокол до окончателното въвеждане на техниката и оборудването в експлоатация, в степен позволяваща незабавната им и безпрепятствена употреба.

(8) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на техниката и оборудването. Приемането на доставката на конкретно заявени активи с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия.

(9) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на монтираните активи могат да бъдат правени в срок до 5 (пет) работни дни след откриването им, важно за целия период на гаранционна поддръжка.

Чл. 7. (1) Собствеността на конкретно заявени техника и оборудване преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след окончателното приключване на доставката и монтажа им (когато е приложимо) и ефективното заплащане на пълната цена на активите по съответно изпълнената заявка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по този договор с извършването на доставката и монтажа (когато е приложимо) на техниката и оборудването в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което обстоятелство се отразява в приемо-предавателния/ните протокол/и по чл. 6, ал. 3, подписан/и от представители на двете страни.

(3) Активите, предмет на възлагане следва да бъдат доставени в подходяща опаковка, която да ги предпазва от повреди по време на транспортирането, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

(4) Рискът от повреждането или погиването на конкретно доставена техника и оборудване преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването им и подписването на съответния приемо-предавателен протокол от Страните или техни упълномощени представители, в който се посочват броя и вида на получените активи (включително и на отделните компоненти, когато е приложимо), освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. Констатациите в приемо-предавателния протокол обвързват Страните относно количеството и качеството на получените техника и оборудване и вида им.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) За изпълнението на дейностите, включени в обхвата на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на обща крайна цена от **236 849,90 лв. (двеста тридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и деветдесет стотинки), без включен ДДС, или 284 219,88 лв. (двеста осемдесет и четири хиляди двеста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС**, съгласно ценовите параметри, посочени и приети от страните в Оферта № 1/11.09.2018 г., направена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор и формирана от стойността на техниката и оборудването, както и цената за изпълнението на комплекса от дейности по доставката, монтажа, инсталирането, изпитването и привеждането им в пълна готовност за експлоатация (ползване) и гаранционното им поддържане.

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на предоговаряне. Изменение на цената на Договора се допуска по изключение при спазване на условията съгласно действащата нормативна уредба, в това число и когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага намаляване на общата стойност на Договора в интерес на Възложителя поради намаляване на договорените цени.

(3) В договорената обща цена по ал. 1 се включват всички разходи и възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на предмета на настоящия Договор, като, но не само: разходите за доставка, включително опаковане, товарене, транспорт, разопаковане, разтоварване, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, доставка на съответната техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички технически неизправности, възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Дължимата крайна цена по настоящия договор е получена след остойностяване на приложената количествена сметка за видовете активи, с включени всички начисления към единичните цени.

(5) Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение на договора посочените единични цени по количествено-стойностна сметка, неразделна част към настоящия договор.

(6) Цената на всяка единична доставка по съответното възлагателно писмо по чл. 4, ал. 2 се формира като произведение от броя и единичните цени на включените в заявката видове активи, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. (1) Посоченото в чл. 8, ал. 1 възнаграждение ще бъде заплащано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, по следния начин:

в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на конкретно изпратено от него възлагателно писмо по чл. 4, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ *аванс*, в размер на 50% (петдесет на сто) от сумата по възлагателното писмо, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална фактура, оформена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

2. *окончателното плащане*, в размер на 50 % (петдесет на сто) от сумата по конкретното възлагателно писмо се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на съответния приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на всички дейности от предмета на съответното възлагателно писмо и качеството на доставените и монтирани техника и оборудване.

(2) Всички плащания се извършват с платежно нареждане, след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: _____, BIC: _____, Банка: _____
БАНК.

(3) В случай на промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно, страните ще считат, че плащанията са надлежно извършени.

(4) За извършване на плащанията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: Народно читалище „Наука – 1870 г.”,

Адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане“

БУЛСТАТ: 000282867

Получил фактурата: _____ – Председател на Народно читалище „Наука 1870 г.“

Номер на документа, дата, място

В описателната част следва да се впише следният текст: *„Разходът е по проект за безвъзмездна финансова помощ по договор № 11/07/2/0/00354 „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“.*

(5) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви и глоби в изпълнение на този договор, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка: (IBAN): _____, BIC: _____, Банка: _____, клон Ловеч, офис Троян.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, като в случай на несъответствия на доставените стоки с Техническата спецификация по процедурата и/или предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответното плащане се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след отстраняване на несъответствията или дефекта, или замяната на некачествения актив с нов. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Чл.11. (1) Гаранционният срок на техниката и оборудването (отделните техни компоненти) е *36 (тридесет и шест) календарни месеца*, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който срок започва да тече за всеки отделен обект на доставка, считано от датата на подписване на съответния приемо-предавателен протокол за извършени и приети без забележка доставка и монтаж (когато е приложимо) на конкретните активи, предмет на съответно изпратено от Възложителя възлагателно писмо (заявка).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на техниката и оборудването, предмет на договора, съгласно тяхното предназначение и съответните

стандарти за качество, както и съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), неразделна част от този договор.

(3) За проявилите се в гаранционния срок несъответствия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от установяването им. Рекламационното съобщение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща, като изцяло са приложими правилата съгласно чл. 41, регламентиращи уведомленията между Страните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 2 (два) работни дни да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата. При посещението на сервизния екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съставя констативен протокол, в два еднообразни екземпляра, с който се удостоверява: извършеното гаранционно посещение, вида на повредата и работите, необходими за отстраняването ѝ.

(4) Всички дефекти, възникнали преди края на поетия гаранционен срок също се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на двете страни по реда на предходната алинея.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши при необходимост гаранционния ремонт на съответно доставените активи, на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със свои средства, в срок от максимум **20 (двадесет) работни дни**, съгласно направеното от него предложение при участието му в обществената поръчка, след получаването на уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител за възникналия дефект в доставените техника и/или оборудване.

(6) В хипотеза, че отстраняването на дефекта/повредата е невъзможно на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същото се извършва в специализирана сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срока по предходната алинея.

(7) Независимо от договорения срок по ал. 5, при невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 20 (двадесет) календарни дни от рекламационното съобщение по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборотни техника и оборудване от същия или подобен клас, които се задължава да монтира и въведе в експлоатация, до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на техниката и оборудването, които са в процес на поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

(8) В хипотеза, че дефектът не може да бъде отстранен, дефектиралата/некачествена вещь се заменя с нова от същия вид, количество и с необходимото качество. Всички разходи по замената са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

(10) Всички констатирани недостатъци и/или повреди се вписват в дневник, воден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който се записва датата и часа на уведомлението, вида на недостатъка и/или повредата, времето на отстраняването им и подписите на двете страни.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на дейностите, предмет на договора;

2. да проверява изпълнението, по отношение качеството на доставките, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да прави възражения по отношение изпълнението на дейностите от предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

4. в случай, че доставени активи не отговарят на уговореното, и/или не са придружени с документите по чл. 15, т. 6 от настоящия договор, или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да

приеме доставката или да приеме частично доставеното. Протокол за частична доставка не представлява основание за заплащане по реда на чл. 9, ал. 1, т. 2. по-горе.

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на несъответстващите с условията на договора, или с приложенията към него и/или дефектни техника и оборудване и/или техни компоненти, както и отстраняване на недостатъците им, по реда и в сроковете, определени с настоящия договор.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати цената на техниката и оборудването, предмет на възлагане, в което число и доставката и монтажа им (когато е приложимо), при спазване на условията, сроковете и по начина, уговорени с настоящия договор;

2. да приеме активите, посредством подписване на приемо-предавателните протоколи по чл. 6, ал. 3 от настоящия договор;

3. да осигури достъп на специалистите и монтажниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение, индивидуализирано в чл. 2 от настоящия договор;

4. да осигури свой представител за съдействие в датите на доставка/монтаж;

5. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи цената по договора, при уговорения по-горе начин на плащане;

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на поръчката, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора, както и на необходимия достъп до помещенията и местата, на които ще се монтира техниката и оборудването.

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за приемане и предаване на активите, предмет на възлагане.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави, монтира, настрои, провери, изпита и приведе в пълна готовност за експлоатация техниката и оборудването, предмет на настоящия договор, отговарящи на техническите параметри, разписани в Техническата спецификация на Възложителя (*Приложение № 1*), окомплектовани съгласно изискванията на настоящия договор и придружени със съответните документи;

2. да прехвърли на Възложителя собствеността върху активите, в договорените срокове и съгласно условията на настоящия договор;

3. да посме всички разходи по транспортирането и организирането на доставката до посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес, съгласно Техническата спецификация и Предложението си за изпълнение на поръчката.

4. да осигури такава опаковка на техниката и оборудването, която да ги предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането до мястото на изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети, произтичащи от некачествена опаковка или неправилно опаковане на активите, предмет на доставка. Стойността на опаковката, маркировката и документацията отвън и отвътре на опаковките е включена в договорната цена и стриктно съответства на всички международно приети стандарти и изисквания за такива продукти.

5. да предаде доставките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие със следните изисквания:

- да отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност при употреба от крайни потребители;

- да са нови и неупотребявани и отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество. В случай че не са посочени приложими стандарти, се

прилагат стандартите, приети в страната на произход на оборудването или съответните международно признати стандарти. Такива международно признати стандарти са последните, издадени от съответната компетентна институция.

6. да предаде техниката и оборудването, като ги окомплектова с необходимите експлоатационни документи: гаранционни карти, ръководства за експлоатация, или други документи, издадени от производителя на съответния актив.

7. доставката няма да се счита за изпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи всички документи по предходната клауза.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените и монтирани съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудване, техника и други активи, подробно описани в Предложението му за изпълнение на поръчката, съответстват точно по вид, стандарт и качество на изискванията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка и на настоящите договорни условия.

(2) Техниката и оборудването трябва да бъдат монтирани и предоставени в пълно работно състояние, като в случай че за нормалната им работа е необходима дейност или аксесоар, който не е посочен като задължително изискване в Техническата спецификация, той се счита за включен в техническото предложение и калкулиран в ценовото предложение. В посочения смисъл доставените техника и оборудване следва да са окомплектовани с всички необходими принадлежности и аксесоари.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска от погиването или влошаването състоянието на доставката до предаването ѝ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на доставката, установени съобразно настоящия договор.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извършва гаранционно обслужване на доставените техника и оборудване в рамките на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1 и при условията на този договор;

2. да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на техниката и оборудването, както и дефекти, появили се в оферирания от него гаранционен срок;

3. при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само нови и оригинални резервни части и материали;

4. да отстрани за своя сметка всички повреди, нанесени на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа и въвеждането в експлоатация на техниката и оборудването;

5. при предаване на изпълнението да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител необходимото време да го прегледа за недостатъци;

6. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореджания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок от настъпването им;

7. да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане на компетентен орган;

8. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор. Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и ако е приложимо - от подизпълнителите си;

9. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (включително и на всяко лице, упълномощено от него), Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. (ПРСР), Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи при изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство, за осигуряване достъп за извършване на проверки, включително и на място, инспекции, одити, изготвяне на копия от документи и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, партньорите и подизпълнителите му (когато и приложимо) осигуряват присъствието на свой представител и един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора.

10. да предоставя достъп на лицата и органите по предходната точка до помещенията и до всички документи, бази данни и всякаква друга информация, свързани с финансово-техническото управление и изпълнение на договора;

11. да изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по предходната точка;

12. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет. Икономически оператори са ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, неговите партньори, ползваните от него Трети лица и всички негови подизпълнители (когато е приложимо). В случай на нередности, допуснати и/или извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той носи отговорност за възстановяването на точния размер на причинените вреди, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановяване на неправомерно получени суми, следствие от допуснатата нередност, включително с дължимите лихви, при следните условия: право на прихващане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди изплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възнаграждението по настоящия договор или уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължимата сума с предоставяне на данни за банкова сметка за плащане и предоставяне на 14-дневен срок за доброволно плащане, след който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи лихва, изчислена в процент, равняващ се на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода;

13. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

14. да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж;

15. при реализиране на своите правомощия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на активите, които могат да противопоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща изпълнението на дейностите, включени в обхвата му, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора по чл. 8, ал. 1, представена в два отделни документа, както следва:

1. гаранция, обезпечаваща срочното изпълнение на договора, в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора и

2. гаранция, обезпечаваща гаранционната поддръжка, в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на съответните си задължения по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в една от следните форми:

1. Депозит на **парична сума** в лева, за стойностите по ал. 1, т. 1 и т. 2, платим по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: „ „

Банков код (BIC): \

Банкова сметка (IBAN):

14.744

2. **Банкова гаранция** в лева, за всяка от сумите по ал. 1, т. 1 и т. 2. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

14711

3. **Застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в лева, за всяка от сумите по ал. 1, т. 1 и т. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави валидни застрахователни полици, които покриват единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, и не може да бъдат използвани за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да бъде направена при застраховател, който е местно лице или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, който съгласно действащото законодателство може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България.

(3) Срокът на валидност на банковата гаранция, респ. застраховката, обезпечаваша *срочно изпълнение на договора*, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на доставно-монтажните работи, предмет на възлагане.

(4) Срокът на валидност на банковата гаранция, респ. застраховката, обезпечаваща гаранционното поддържане трябва да е минимум 1 (един) месец, след изтичане на най-дългия предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок на гаранционна поддръжка.

Чл.22. Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.23. (1) Предвид обстоятелството, че настоящия Договор се изпълнява на етапи, по смисъла на чл. 111, ал.10 от Закона за обществените поръчки, се предвижда частично освобождаване на гаранцията, обезпечаваша срочното изпълнение на договор, а именно: до 10 (десет) календарни дни след извършване на всяко съответно плащане по чл. 9, ал. 1, т. 2. Възложителят освобождава част от внесената гаранция, съответна на изпълнената част от обществената поръчка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща срочното изпълнение на договора, съобразно формата и на представяне, по един от следните начини:

1. при парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Банкова гаранция/застрахователна полица - чрез предаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинала на документа за учредяването/сключването ѝ.

(3) Остатъчната стойност на гаранцията, обезпечаваща срочното изпълнение на договора се освобождава до 10 (десет) дни от последното плащане по договора след окончателното му изпълнение, удостоверено с подписване на съответния приемопредавателен протокол, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с определеното в конкретните текстове, регламентиращи договорната му отговорност.

(4) До 10 (десет) календарни дни след изтичане на срока на гаранционна поддръжка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно формата ѝ на представяне, по един от следните начини:

1. при парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. банкова гаранция/застрахователна полица - чрез предаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинала на документа за учредяването/сключването ѝ.

Чл.24. (1) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частично гаранцията за добро изпълнение в случай, че:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някоя от клаузите на договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е от неговите задължения, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение;

2. в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е вписан за решаване от компетентен съд. В този случай гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора с влязло в сила решение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в това число когато изпълнението не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е налице разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

(4) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(5) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) календарни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 21, ал. 1.

(6) в случай на удължаване на срока на договора, вследствие на непредвидени обстоятелства. В хипотеза, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да удължи срока на банковата гаранция/застраховката, за периода за който е удължено времето за изпълнение на договора.

За удостоверяване достоверността на факта на възникване на непредвидени обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи надлежни доказателства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.26. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение и гаранционния срок по чл. 11, ал. 1.

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. по взаимно писмено съгласие между страните;

4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) календарни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за нея;

5. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

7. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му за доставка и/или монтаж на съответна техника и оборудване, или за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или

2. в случай, че се констатира съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

3. при забава, продължила повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

4. при пълно неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на конкретно заявени техника и оборудване, ведно със съпътстващите доставката дейности;

5. при използване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор (когато е приложимо).

Чл. 27. (1) Всяка от Страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от ЗЗД, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

Чл. 28. При прекратяването на договора по негова вина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването доставки, дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на недоставените техника и оборудване.

Чл. 29. При прекратяване на договора, договорените гаранции за успешно завършените доставки се запазват.

Чл.30. При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите доставки, до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.31. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; като

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да преустанови извършването на доставките, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

- да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.32 (1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването ѝ.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата сила доставно-монтажни дейности.

XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.33. В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение за конкретно заявени и изпълнени доставка и монтаж, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност на конкретното изпълнение.

Чл.34. (1) В случай че не извърши в срок възложените му доставно-монтажни дейности, съобразно предмета на конкретното възлагане (по конкретна заявка), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността на съответно заявените дейности за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от тази стойност.

(2) В случай на забавяне с повече от 5 (пет) дни, без основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 1% от възложените, но неизвършени доставки за всеки ден от престоя.

Чл.35. При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи.

Чл.36. (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща за виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, освен това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

ХII. ПОДСЪДНОСТ

Чл.37. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.38 В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

ХIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.39. Настоящият договор се сключва на основание чл. 112, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП и Решение № 5/25.09.2018 г. на Председателя на НЧ „Наука – 1870 г.“ по чл. 108, т. 1, предложение първо от ЗОП за определяне на Изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, в частта ѝ по обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“.*

Чл.40. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл.41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За Възложителя:

Адрес за кореспонденция: гр. Троян, пл. „Възраждане“

Тел.: +359 0670/62060

Факс: +

e-mail: *nauka_tr@mail.bg*

Лице за контакт: *СТАНКА МАРЦИКА*

2. За Изпълнителя:

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Искърско шосе“ №7, Търговски център „Еврона“, сграда 10

Тел.: 02/978 20 25

Факс: 02/978 58 70

e-mail: org@pro-technica.com

Лице за контакт: Емилия Фотева

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) календарни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 3 (три) календарни дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 42. Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение“ следва да се разбира изпълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл. 43. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 44. Неразделна част от този договор са количествената сметка и офертата (Техническо и Ценово предложения), направена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при участието му в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Чл. 45. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение №1 – Техническата спецификация по проведената процедура;

Приложение №2 – Предложението за изпълнение на поръчката, направено от Изпълнителя при участието му в процедурата;

Приложение №3 – Ценова оферта и количествено-стойностна сметка на Изпълнителя;

Приложение №4 – Гаранции за изпълнение на договора и за гаранционна поддръжка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(Д-р Йоелета Кофаловска)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(Емилия Фотева)



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕАТРАЛНО
ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ, В
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И
ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАУКА – 1870 г.“ В ГР. ТРОЯН“
по две обособени позиции**

1. Предмет на възлагане:

Предметът на обществената поръчка е **„Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване, в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“.**

В предметния обхват на настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции:

Обособена позиция №1: **„Доставка и монтаж на осветителна инсталация за театрално осветление“;**

Обособена позиция №2: **„Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“.**

2. Общи изисквания към предлаганите техника и оборудване, предмет на обособените позиции от обхвата на възлагане:

2.1. Техниката и оборудването, обект на доставка и монтаж в настоящата обществена поръчка/съответната обособена позиция, трябва да:

а) са нови и неупотребявани и да отговарят на нормативно установените изисквания в Република България за качество. В случай че не са посочени приложими стандарти, се прилагат стандартите, приети в страната на произход на оборудването или съответните международно признати стандарти. Такива международно признати стандарти са последните, издадени от съответната компетентна институция

б) отговаря на описаните по-долу в съответната Количествена сметка изисквания, като минимални технически параметри, функции и характеристики или да притежават по-добри такива.

в) отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност при употреба от крайни потребители.

2.2. Доставките следва да включват всички допълнителни принадлежности, компоненти, консумативи и аксесоари, необходими за правилното им функциониране.

2.3. Доставката на оборудването, предмет на съответната обособена позиция не трябва да е свързана с никакви допълнителни разходи, като Изпълнителят/ите трябва/т да е/са калкулирал/и в ценовото/ите си предложение/я всички съпътстващи доставката дейности.

2.4. Съответният Изпълнител трябва да представи при предаването на техниката и оборудването, всички необходими за по-нататъшното им използване по предназначение документи – гаранционни карти, ръководства за експлоатация, или други документи, издадени от производителя на съответния актив, когато е приложимо.

3. Конкретни изисквания към предлаганите от Участниците оборудване

3.1. Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на осветителна инсталация за театрално осветление“

Салонът на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян разполага с 337 седящи места.

Наличната осветителна техника е технически и морално остаряла и е с големи дефекти. Съществуващото художествено осветление не дава възможност да се реализират качествени продукции.

Имайки предвид богатата и разнообразна дейност на читалището, както и

частична подмяна и обновяване на осветителната техника с нова енергоспестяваща такава. За целта е предвидено да се достави и монтира подходящо лед-осветление на сцената на залата. С негова помощ ще могат да се създават конкретни светлинни сцени. Осветителният пулт ще управлява цялостната работа на осветителната система. Прожекторите са необходими за създаване на сценични светлинни картини. Димерните блокове ще се грижат за захранването на прожекторите.

Доставката и монтажа на осветителната инсталация за театрално осветление следва да бъде извършена по следната спецификация:

Вид на материала и параметри		Материал	
1.	Пулт за управление на осветление, с възможност за управление на до 48 димерни канала, и до 24 интелигентни устройства, 2 DMX изхода / 1024 DMX канала	бр.	1
2.	Цифров димерен блок 6 x10A (2.3kW), индивидуален автоматичен предпазител за всеки канал, задаване на подгрев, задаване на димер/суич режим за всеки канал, дисплей и бутони за настройка	бр.	4
3.	Стойка за монтаж на димерите и окабеляване	бр.	1
4.	Театрален прожектор с РС леща, за 2000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	4
5.	Театрален прожектор с РС леща, за 1000W халогенна лампа, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	16
6.	Асиметрична халогенна вана 1000W, в комплект с лампа, скоба и осигурително въже	бр.	6
7.	Светодиодна вана, 48 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	6
8.	Светодиоден мувингхед спот прожектор, 180W бял светодиод, 2 колела с по 7 цвята, колело със 7 ротационни глобоса, колело с 8 статични глобоса, моторизиран ирис, моторизиран фокус, електронен димер и стробоскопичен ефект, възможност за задаване на димерна крива, в комплект със скоби и осигурително въже	бр.	4
9.	Светодиоден PAR прожектор, 30 бр. три-цветни светодиоди с мощност 3W, RGB цветосмесване, моторизиран зум 10-60°, електронен димер, електронен стробоскопичен ефект, в комплект със скоба и осигурително въже	бр.	8
10.	Прожектор за следене, в комплект с ирис диафрагма, приставка за смяна на цветове, стойка	бр.	1
11.	DMX оптизолятор 1 вход / 4 изхода	бр.	1
12.	Всички необходими кабели, конектори, инсталационни материали	компл.	1
13.	Монтаж, пускане и настройка	бр.	1

3.2. Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“

Наличната озвучителна техника на Народно читалище „Наука-1870 г.“ също е технически и морално остаряла и е с големи дефекти. Необходимо е оборудването на читалищния салон с модерна, съвременна озвучителна система, която да се използва както за концерти в читалищния салон, така и за площадно градско озвучаване.

Активи като: динамични дистанционни микрофони от висок клас; електронен микшул с голямо разнообразие на ефекти и входове за включване на допълнителна

апаратура към него за запис, мултимедия и т.н., разнообразен набор от колони от висок клас, възпроизвеждащи високи, средни и ниски честоти; мониторни колони, както и планираното и посочено по-долу допълнително оборудване са нужни за:

- подготовка и изява на читалищните формации (Студио „Гласове“, Вокално студио „Усмивка“, Дамски камерен хор, Детска музикална школа, театрален състав и др.);
- изграждане на микрофонна техника и щадене на гласа при участие;
- осъществяване на подготовката за концертните изяви на самодейците и записите на авторски песни и клипове, както и за обработката на музикалните парчета;
- организиране на културни събития;
- участие на талантиливи ученици в общозначими граждански кампании и събития и в конкурси от регионален, национален и международен мащаб, както и в TV формати.

Доставката и монтажа на озвучителната система и допълнително оборудване следва да бъдат извършени по следната спецификация:

Видове и параметри			
I. Обкомплектована стационарна озвучителна система за читалищен салон			
1.	пасивни басови озв. тела - шперплат, боя, 2x15" говорители, 4" VC, 4 Ω RMS 2 kW /програ. 4 kW/max 8 kW/, 98 db, 36-200 Hz	бр.	2
2.	сателитни озв. тела Line Array - шперплат, боя, 2x8" говорители, 2 VC + драйвер 2,5" VC в хидра, 16 Ω , mid 400 W RMS 800/1,600 W, 80-1000 Hz, Hi 80 W RMS, 1 - 16 kHz, 1W 1M, 98 dB на системата.	бр.	8
3.	усилвател - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4 Ω , клас H, за щити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер. за щитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	2
4.	усилвател - клас AB 2x300W 4 Ω , за щити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за сигнал, за щита, входи XLR	бр.	1
5.	цифров процесор - 2 XLR балансиран аналогови входа и 6 XLR балансиран аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитеър; закъснителна линия	бр.	1
6.	цифров смесителен пулт - 32 MIC / LINEвхода (TRS + XLR), 33 Моторни плъзгачи, 3 стерео входа (TRS), 24 Mix изходи (XLR), 4 Стерео групи	бр.	1
7.	активни озвучителни тела - 12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	бр.	4
8.	активни студийни монитори - 8" двулентов, 40-20000Hz Bi-amp 75W+45W, чувствителност 88 dB 1W/1M, балансиран входи XLR.	бр.	2
9.	съраунд система - Двулентово озвучително тяло за съраунд канали (кино режим) или фонова музика в салона (представление). 5" 100W 8 Ω 92 dB 90-20000 Hz	бр.	8
10.	усилвател за съраунд система - продължително натоварване: 2x450 W, 10 Hz - 40 kHz $\pm$ 1 dB(съраунд)	бр.	2
11.	Компактен кондензаторен микрофон за прослушване на сцената в тонрежисьорска кабина: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоидна/омни, прекл.ваем НЧ филтър, превкл.ваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - мин 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) макс размери 125/22 мм, съотношение сигнал/шум: мин 76 dB, импеданс под 80 Ohm,	бр.	2

12.	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,	бр.	1
13.	звукова карта - с USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбинирани XLR / жак входа с Premium микрофон усилватели; MIDI I/O, графичен софтуер за контрол на предусилватели	бр.	1
14.	развързващ блок - 6 канален Direct Box, XLR и 1/4" TRS връзки за вход и изход, входно затихване при -40, -20, и 0db с импеданс 400k 22k и 2,2 k ома, Сплит функция, Превключваем Ground Lift.	бр.	1
15.	рак шкаф - за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия)	бр.	1
16.	мултикор - 24 входа, 8 изхода, 30 м	бр.	1
17.	табла за сцена - за включване на активни монитори на сцена	бр.	4
18.	окачване за Line Array - комплект	бр.	2
19.	консумативи и монтаж - Всички кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	бр.	1
II. Мобилна озвучителна система			
1.	бас боксове - шперплат, боя, 18" говорители, 4" VC, 1,2kW, RMS 2 kW /програм. 4 kW/max 8 kW/, 8Ω, 97 db, 31-160 Hz	бр.	4
2.	сателитни озв. тела - шперплат, боя, 15" говорители, 4 VC + хидра с драйвер 3" VC, 1 kW RMS 2 kW, /програм. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB. Line Array технология.	бр.	4
3.	усилватели за басы - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	1
4.	усилвател за сателити - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	бр.	1
5.	цифров звуков процесор - 24 bit DSP crossover, 2 XLR балансиращи аналогови входа и 4 XLR балансиращи аналогови изхода, параметричен EQ, лимитеър, закъснителна линия.	бр.	1
6.	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,	бр.	1
7.	рак шкаф - за усилватели и периферия	бр.	1
8.	Доставка, монтаж и настройка. Пълен комплект кабели: Всички конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	бр.	1
III. Микрофонна система - сцена за			
1.	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма, 16dB equivalent noise level, 125dB maxSPL (0.5% THD@1000Hz),	бр.	2
2.	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма комплект с ПОП филтър и еластичен държач, капсула: 1", насоченост: кардиоида, ниво на еквивалентен шум(A-weighted) под : 6dB-A , максимално звуково налягане над -136dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1kOhm)	бр.	2
3.	динамичен микрофон за нискозвукащи инструменти: честотна лента: 20 - 10 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс под 160 Ohm, чувствителност над 0.6 mV/Pascal	бр.	2

4.	Динамичен микрофон за перкусивни инструменти: честотна лента мин: 50 - 15 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс 600 Ohm, чувствителност над 2 mV/Pascal, в комплект с държач за монтаж върху обръч на барабан	бр.	2
5.	Кондензаторен микрофон с малка диафрагма, НЧ филтър - 100 Hz, Pad: -10dB, -20dB, Max. SPL: 150dB	бр.	2
6.	Компактен кондензаторен микрофон: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоида/омни, преклѐчваем НЧ филтър, превключваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - мин 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) макс размери 125/22 мм, съотношение сигнал/шум: мин 76 dB, импеданс под 80 Ohm,	бр.	4
7.	безжичен микрофон за ръка: Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон мин 20 MHz(превключваем) с мин 900 работни честоти през стѣпка макс 25 kHz, мин 6 банки с по мин 10 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум мин 102 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофонен капсул: динамичен, кардиоида,	бр.	2
8.	безжичен микрофон за глава: Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон мин 20 MHz(превключваем) с мин 900 работни честоти през стѣпка макс 25 kHz, мин 6 банки с по мин 10 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум мин 102 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофон: на диадема капсул: кондензаторен	бр.	2
9.	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими микрофонни стойки за системата	бр.	1
IV. Акустично третиране зала с панели			
1.	Надлъжни стени - акустични стенни пана: стенни пана: - Доставка и монтаж: Акустични пана от силикатна вата 1200x600x20мм цвят бежов; обемно тегло: ~ 80 kg/m ³ ; горимост - негорими ЕЕА Euroclass A1-s1, d0; звукопоглѣщане $\alpha_w < 1$; светлопоглѣщане 11%; устойчивост на размера при 100% RH влажност на въздуха; крепежи; - негорими ЕЕА Euroclass A2-s1, d0;	бр.	134
2.	Задна стена балкон - акустични стенни пана: акустични стени: - Доставка и монтаж: цвят - бежов - хоризонтален монтаж; носеща плънка; акустични крепежи; акустични панели 1200x600x40; лицева повърхност Akutex™ FT; устойчивост на запазване на размери, провисване и разслояване при влажност на въздуха до 95% и при температура 300; горимост - негорими ЕЕА Euroclass A2-	бр.	24
3.	Доставка и монтаж	бр.	1
V. Музикални инструменти			
1.	Електронно пиано - 88 клавиша, 3 педала вградени в общия корпус, функция "полунатиснат педал", размери в толеранс до 5% Ц/В/Д: 1400 / 800 / 420, тегло под 40 кг	бр.	3
2.	Музикален синтезатор: 76 клавиша, 2 говорителя с диам мин 12 см, мин 48 гласа полифония, звуков аналогов вход за външен звукоизточник, USB to Device конектор, арпезатор	бр.	1
3.	стойка за синтезатор	бр.	1
4.	активно озвучително тяло: 12" говорител, обща максимална мощност на вградените усилватели: над 500 W(class D), насоченост 90x60, честотна лента: 65 Hz - 18 kHz, тегло под 15 кг, размери под 570 x 350 x 280 mm	бр.	2

5.	звуков смесител с вграден ефект 2 микр / 4 стерео входа,	бр.	1
6.	Всички необходими кабели и конектори за системата	бр.	1
7.	Комплект от 26 ритъмни музикални инструмента в компактна чанта.	бр.	1
VI. Мултимедия, компютри, скенери, принтери			
1.	Light Output: 5000 Ansi Lumens, Resolution: Native: XGA 1024 x 768, Maximum: WUXGA 1920 x 1200, Contrast Ratio: 2000:1, Screen Size (diagonal): 25 to 500 in. / 0.64 to 12.7m, Projection Distance: 2.5 to 68.5 ft. / 0.74 to 20.9m, Lens: Zoom: 1 to 1.33 Focus: Manual F number, fnumber: F=1.7 to 2.2, f=24.4 to 32.5mm, Shift Mechanical: -0.1 to +0.5 vertical, +/- 0.3 horizontal, Keystone Correction: +/- 40° horizontal, +/- 30° vertical, Power Consumption (max): 468W	бр.	1
2.	Lantron, Intel Core i3-5005u (2GHz, 3MB), 4GB 1600MHz DDR3L, 1TB, 5400rpm, DVD RW, 15.6" HD (1366x768), AG, Intel Integrated Graphics, 720p HD Cam, WLAN Ac, BT, FPR, 4 cell, Windows 8/10 Pro 64 bit, Black, 2Y Warranty	бр.	2
3.	Настолен компютър, Intel Pentium G4400 (3.3GHz, 3MB), 4GB 2133MHz DDR4, 500GB 7200rpm, DVD RW, Integrated Intel Graphics, WLAN Ac, BT, Card Reader, KB, Mouse, Win7 Pro&(Win10 Pro by request)	бр.	5
4.	Монитор, 21.5" Wide TN LED, 5ms, 20M:1 DCR, 200 cd/m2, 1920x1080 FullHD, Black	бр.	5
5.	Тонколони, Compact stereo speaker set with 8 Watt RMS output (16 Watt peak power) X-ка 2 Advanced technology for rich and powerful sound X-ка 3 USB powered - no wall power needed X-ка 4 Use it anywhere you like, even outside your home or office. X-ка 5 Big, easy to reach volume control at the front	бр.	2
6.	Настолен плосък цветен скенер, Scanning element CIS, Light source : 3 цвята (RGB) LED, Optical resolution 4800x4800 dpi, Selectable resolution 25 - 19200 dpi, Interface: Hi-Speed USB, Scanning gradation (colour): 48-битов вход -> 48 или 24-битов изход; Scanning gradation (greyscale) 16-битов вход - 8-битов изход, Maximum document size A4 / Letter [216 x 297 mm]	бр.	1
7.	Скенер, тип A3 Desktop Type Sheet Fed Scanner; CMOS CIS 1 Line Sensor Медия, тип Various media types; from thick to thin sheets, and from embossed cards to three metre-long documents Медия, размер A3 Медия, g/m2 U-turn: 27 - 128 g/m2 (0.04 - 0.15mm); Straight Through: 27 - 255 g/m2 (0.04 - 0.3mm) Скенер скорост черно, стр./мин 60ppm / 120ipm - Landscape speed Скенер скорост цветно, стр./мин 60ppm / 120ipm - Landscape speed Скенер резолюция 600 x 600 dpi (optical) Дълбочина на цвята при сканиране 24-bit colour Нива на сивота 8-bit Greyscale (256-Level)	бр.	1
8.	Тип на принтера Черно-бял, Функции Печат, Клас на лазера Клас 1 лазерен продукт(IEC 60825-1:2007), Максимален размер на хартията A4, Процесор ARM9 200MHz, Технология: Лазерен, Възможности за свързване: USB интерфейс Full-Speed USB 2.0	бр.	1
9.	Цветен лазерен принтер: 4 стр. в мин. цветен и 16 стр. в мин. монохромен печат, 2400 x 600 dpi резолюция на печат	бр.	1
VII. Ремонт на чиги			
1.	Ремонт на чига - цена, доставка и монтаж	бр.	15

2.	Подвижен светлинен мост с товароподемност до 500 кг., Ел. задвижване	бр.	1
VIII. Подово покритие за сцени			
1.	Едностранна употреба, подходящ за класически и модерни танци, степ, фламенко или актьорска игра. Доставка и монтаж.	бр.	120
IX. Кинопроекционна техника			
1.	Екран - Платно за екран Matt, бяло, за предна прожекция с коеф на отражение 1.1 и отстояние между снадките на платното над 130 см, кантиран с поставени капси за монтаж	бр.	1
2.	Ферма за екран (за чигата) - двумерна ферма за опъване на платното на екрана с размер съобразен с размера на портала на сцената и технологията на кинопроекция.	бр.	1
3.	Професионален проектор за кинопроекции DCI съвместим 3 x 0.98" 2K DMD - херметизиран оптичен модул Резолюция: 2048 x 1080; Яркост: 18500 lumens; Контраст: 2000:1 Лампа: 4kW ксенонова; Ниски експлоатационни разходи. За екран с размер до 12m - при G=1,2 за екрана Комплект с моторизиран обектив, подходящ за размера на екрана Управление: 3x LAN, 8x GPIO, 8x GPI, USB, 3D интерфейс Вграден специализиран процесор за кинопроизвеждане DCI съвместим DCI 4K 2D up to 60fps; DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction; MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x USB 3.0, 2x 3G-SDI inputs; 2x HDMI 2.0a (up to 4K 2D 60fps), 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) Памет: 3x1TB ; 1,9TB(RAID5)	бр.	1
4.	Пиедестал за кино проектор	бр.	1
5.	3D Модул за цифрово кино с пасивни очила са многократна употреба за работа на бял екран, комплект с 300-бр. 3D-очила	бр.	1
6.	Аудио процесор за кинопроекционни системи Входове: 4x AES (25pin D-Sub) ; 2x AES (2x BNC), Toslink optical, 8 x балансиран аналогов; микрофонен вход, допълнителен стерео вход Изходи: 8 x аналогови балансирани, , допълнителен стерео изход, изход за системи за слухово подпомагане Формати: PCM, Dolby AC-3, Dolby 7.1, Dolby EX, Dolby ProLogic Вграден процесор с динамични, честотни и закъснителни настройки Управление: Лицев панел, RS232, LAN, GPIO, вход за външен фейдър	бр.	1
7.	Екстендер предавател Входове: 1 HDMI конектор Изходи: 1 RJ-45 конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	бр.	1
8.	Екстендер приемник Входове: 1 RJ-45 конектор Изходи: 1 HDMI конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	бр.	1
9.	Управляващ компютър (сървър) с монитор	бр.	1

10.	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими кабели за системата	бр.	1
X. Сценично облекло (завеси)			
1.	Обличане на декоративни колони и мост пред централна завеса	бр.	1
2.	Централна завеса Ширина 10 м / Височина 6.25 м	бр.	1
3.	Портални кули и осветителен мост	бр.	1
4.	Порталки	бр.	6
5.	Междинна завеса Ширина 9.00 м / Височина 8.50 м	бр.	1
6.	Софита ширина 9.00м. Вис 1.80м.	бр.	1
7.	Дъно завеса: Ширина 9.00 м / Височина 8.50 м	бр.	1
8.	Панорамна завеса Ш 13.00 м. - В 11.80 м.	бр.	1

!!! Важно: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията или настоящата Техническа спецификация за всяка от обособените позиции са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят, на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато Участникът докаже с всеки относим документ, че предложението от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

4. Срок за изпълнение на възлаганите дейности по отделните обособени позиции

4.1. Срокът за изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1 е в съответствие с предложението на определения Изпълнител, който срок не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпратено от Възложителя до Изпълнителя възлагателно писмо (заявка) за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане.

4.2. Предвид обстоятелството, че изпълнението на дейностите по обособена позиция №2 е предвидено поетапно, за извършването на доставка на конкретни от активите от обекта на възлагане и в зависимост от конкретната му необходимост. Възложителят изпраща възлагателно писмо (заявка) до Изпълнителя, в което посочва вида и количеството на съответните техника и оборудване, които следва да му бъдат доставени.

Срокът за изпълнение на възложените дейности, включени като предмет на всяко конкретно възлагателно писмо (заявка) е в съответствие с предложението на определения Изпълнител, който срок не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпратеното от Възложителя до Изпълнителя възлагателно писмо за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане по тази именно заявка.

Срокът за изпълнение на целия обем дейности по доставка и монтаж на техниката и оборудването, включени в обхвата на обособена позиция №2 не може да бъде по-дълъг от 31.12.2019 г.

5. Гаранционни условия

Предлаганите от Участниците гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от 36 (тридесет и шест) кал. месеца – валидни и за двете обособени позиции.

➤ Гаранционният срок на техниката и оборудването (отделните техни компоненти) по обособена позиция №1 започва да тече от датата на подписване на окончателния приемно-предавателен протокол за извършените и приети без забележка дейности по монтаж и въвеждане в експлоатация на цялостната система на театралното осветление.

➤ Гаранционният срок на техниката и оборудването (отделните техни компоненти) започва да тече за всеки отделен обект на доставка, считано от датата на подписване на съответния приемно-предавателен протокол за извършени и приети без забележка доставка и монтаж (когато е приложимо) на конкретните активи, предмет на съответно изпратено от Възложителя възлагателно писмо (заявка).

Съответният Изпълнител е длъжен да поеме гаранция за нормалното функциониране на доставеното оборудване, при спазване изискванията на производителя, описани в гаранционната карта за конкретния актив.

Несъответствията/недостатъците/дефектите/повредите, които не са причинени от неправилни и увреждащи действия от ползващите ги лица, се отстраняват от и за сметка на съответния Изпълнител.

6. Отстраняване на дефекти (недостатъци, несъответствия и повреди), появили се по време на гаранционния срок:

За проявили се в гаранционния срок несъответствия, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни от установяването им.

Изпълнителят е длъжен в срок до 2 (два) работни дни да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата. При посещението на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол, в два еднообразни екземпляра, с който се удостоверява: извършеното гаранционно посещение, вида на повредата и работите, необходими за отстраняването ѝ.

Всички дефекти, възникнали преди края на поетия гаранционен срок също се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на двете страни.

Изпълнителят е длъжен да извърши при необходимост гаранционния ремонт на място при Възложителя, със свои средства, в срок, съгласно направеното от него предложение при участието му в обществената поръчка, след получаването на уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител за възникнали дефект в доставените техника и/или оборудване **(не повече от 20 работни дни)**.

В хипотеза, че отстраняването на дефекта/повредата е невъзможно на място при Възложителя, същото се извършва в срока по предходната алинея в специализирана сервизна база на Изпълнителя.

Независимо от договорения по-горе срок за извършване на гаранционен ремонт, при невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 20 (двадесет) календарни дни от рекламационното съобщение, Изпълнителят трябва да осигури на Възложителя оборотни техника и оборудване от същия или подобен клас, които се задължава да монтира и въведе в експлоатация, до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на техниката и оборудването, които са в процес на поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

В хипотеза, че дефектът не може да бъде отстранен, дефектиралата/некачествена вещ се заменя с нова от същия вид, количество и с необходимото качество. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА - 1870 г.“ - ТРОЯН

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, по две обособени позиции

Образец № 26

Наименование на Участника:	„ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Седалище по регистрация:	Гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №10, вх. Б, ет. 5, ан.23
BIC; IBAN:	BIC: IBAN: Банка „
Булстат номер /ЕИК/:	831252990
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, ТЦ „Европа“, офис сграда 10
Телефонен номер:	02/978 20 25
Факс номер:	02/978 58 70
Лице за контакти:	Емилия Фотева
e mail:	opr@pro-technica.com

ДО
НЧ „НАУКА – 1870 г.“,
ГР. ТРОЯН,
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обособена позиция №2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕАТРАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870 Г.“ В ГР. ТРОЯН“
----------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящето представяме нашето Предложение за изпълнение на провежданата от Председателя на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ – гр. Троян открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, в частта и на обособена

позиция №2 „Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“, с което:

1. Декларирам, че ако представляваното от мен Дружество „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД бъде определено за Изпълнител, ще изпълни дейностите, предмет на възлагане в пълно съответствие с изискванията, разписани в Указанията по процедурата и Техническата спецификация, одобрени от Възложителя, както следва:

№	Вид на стипия (доставката)	Технически параметри и функционални характеристики на предложените от Участника техника и оборудване обзавеждане	Марка, модел, производител	Единица мярка	Колич.
I. Окомплектована стационарна озвучителна система за читалищен салон					
1.	пасивни басови озв. тела - иперплат, боя, 2x15" говорители, 4" VC, 4 Ω, RMS 2 kW /програм. 4 kW/max 8 kW/ 98 db, 36-200 Hz	Пасивни басови озв. тела - иперплат, боя, 2x15" говорители, 4" VC, 4 Ω, RMS 2 kW /програм. 4 kW/max 8 kW/ 98 db, 36-200 Hz. Конфигурация 2x15". Номинална мощност по RMS: 2000 (W), Музикална мощност: 4000 (W), Максимална пикова мощност: 8000(W), Импеданс: 4(Ω), Честотна характеристика – 10dB 36 - 200 (Hz), Чувствителност - 2,83V = 1W 1m, 98 (dB), Основен говорител – 2 бр. x 15", ипула Ø100мм 4" VC, Материал на корпуса: Външен вид: 18мм. иперплат, боя, Входно табло: 2 бр. спикони, Размери (Ш x В x Д) (см.): 67x107x76, Тегло: 80 (кг.)	Марка: ROBOX Модел: 15SB2021 Производител: „Робокс“ ЕООД	бр.	2
2.	сателитни озв. тела Line Array - иперплат, боя, 2x8" говорители, 2 VC + драйвер 2,5" VC в хидра, 16 Ω, mid 400 W RMS 800/1,600 W, 80-1000 Hz, Hi 80 W RMS, 1 – 16 kHz, 1W 1M, 98 dB на системата.	Шперплат, боя, 2x8" говорители, 2 VC + драйвер 2,5" VC в хидра, 16 Ω, mid 400 W RMS 800/1,600 W, 80-1000 Hz, Hi 80 W RMS, 1 – 16 kHz, 1W 1M, 98 dB на системата. Честотна характеристика: ± 3dB-90 - 14 ⁰⁰⁰ (Hz), Честотна характеристика: - 10dB-80 - 16 ⁰⁰⁰ (Hz), Бъгл на излъчване /хоризонтал-вертикал/градуци: 100° - 20°, Чувствителност на системата 2,83V 1W 1m-98(dB), Препоръчителен кросовър - 3dB мин. 18dB (Hz) 100 – 900 Висококачествен говорител: 2.5" ипула	Марка: ROBOX Модел: 8LA402 Производител: „Робокс“ ЕООД	бр.	8



		Ø65мм, 16(Ω), 108(dB), 80(W RMS), Честотна лента ± 3dB- 1 — 16(kHz), Препоръчителен кросовър - 3dB мин. 24dB 1.2(kHz), Защита на високочестотен говорител: термо лимитер, Материал на корпуса: 16 мм шперплат, Външен вид: боя, Сновен цвят: черен, Конектори: спикон, Килограми: 24, Размери (ШхВхД): 64x27x40 см.			
3.	усилвател - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас Н, зацѝти от прегрѝване и късо, лимитѝр, LED индикатори за повер, зацѝтен сигнал, 0dB, limit. Входиѝе XLR	Усилвател – Възможност за работа на 2 Ω, 2x1,8kW на 4Ω, клас Н, зацѝти от прегрѝване и късо, лимитер, LED индикатори за повер, зацѝтен сигнал, 0dB, limit. Входиѝе XLR. Номинална мощност (20Hz-20KHz, <0.1% THD) 2 × 1200W @ 8Ω стерео, 2 × 1800W @ 4Ω стерео, 2 × 2500W @ 2Ω стерео, А-Guard система за зацѝта, DC зацѝта/зацѝта от късо съединение/управление с интелигентно прегрѝване/зацѝта от прегрѝване/зацѝта от претоварване на входа/зацѝта от претоварване на изхода/зацѝта с мек стѝрт чувствителност: 0.775V / 36dB / 32dB	Марка: Audiocenter Модел: VA 1201 Производител: Audiocenter Intenational	бр.	2
4.	усилвател - клас АВ 2x300W 4Ω, зацѝти от прегрѝване и късо, лимитѝр, LED индикатори за сигнал, зацѝта, входиѝе XLR	Усилвател – Клас АВ 2x324W 4Ω, зацѝти от прегрѝване и късо, лимитѝр, LED индикатори за сигнал, зацѝта, входиѝе XLR. Ниско тегло и височина благодарение на интегрираното захранване тих вентилатор, Закъснение при включване, Могат да бъдат избрани 3 режима на работа (стерео, паралелно или мостово) Избираема чувствителност на входа: 2 нива на контрол, 3 светодиода за всеки канал за активирана зацѝтна верига (зацѝта) претоварване (клип) и сигнал, Пълна зацѝта	Марка: OMNITRONIC Модел: SMA 600 Производител: Steinigke Showtechnic . GmbH	бр.	1



		срещу окъсяване, прегръване, постоянно напрежение и VHF сигнали Електронно балансирани входове чрез XLR монтажни жакове, с изходен изход (стерео RCA / 6.3 мм жак) Изходите на високоговорителите се осъществяват чрез заклучващи се щепсели на високоговорителите, Верига от клас АВ, Изходна мощност: стерео 4 ома 2 x 324 W стерео 8 ома 2 x 231 W, 8 ома мост 1 x 600 W Честотен диапазон: 20- 20000 Hz, ± 0.5 dB, изкривяване: 0,05% Скорост на нарастване: > 20 V / μsec, Съотношение S / N: > 90 dB, Отделяне на канали: > 65 dB / 1 kHz			
5.	цифров процесор - 2 XLR балансиращи аналогови входа и 6 XLR балансиращи аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитър; закъснителна линия	Цифров процесор - 2 XLR балансиращи аналогови входа и 6 XLR балансиращи аналогови изхода; честотна лента 10-45 000 Hz; честота на дискретизация 96 kHz; видове филтри; компресор; лимитър; закъснителна линия. Честота на семплиране: 96 kHz, Закъснение на сигнала: <1 ms. Аналогов вход към аналогов изход. Честотен лента: 10 Hz до 45 kHz (-3 dB). Динамичен диапазон: 112 dB THD + N съотношение: 0,007% @ 0 dBu / 0,004% @ 10 dBu	Марка: Behringer Модел: DCX 2496LE Производител: Music Group	бр.	1
6.	цифров смесителен пулт - 32 MIC / LINEвхода (TRS + XLR), 33 Моторни плъзгачи, 3 стерео входа (TRS), 24 Mix изходи (XLR), 4 Стерео групи	Цифров смесителен пулт - 32 MIC / LINE входа (TRS + XLR), 33 Моторни плъзгачи, 3 стерео входа (TRS), 24 Mix изходи (XLR), 4 Стерео групи. Тип смесител: цифров, канали: 32 моно, 3 стерео входа - микрофонни предусилватели: 32 x XLR фантом: 32 входа - линия: 32 x 1/4 " x 1/8 " TRS (стерео вход) Изходи - Основен: 2 x XLR (ляво, дясно), 2 x 1/4 " (2 изхода), 2 x 1/4 " XLR, двойки (стерео смесване), 4	Марка: Allen & Heath Модел: QU-32 Производител: Allen & Heath Limited	бр.	1



		х XLR двойки (стерео група), 2 х XLR двойки (стерео матрични изходи) Изходи - Цифрови: 1 х Ethernet dSnake, 1 х XLR AES, 1 х USB Типове А Блокове / Групи: 16, Данни I / O: 1 х Ethernet TCP / IP USB: 1 х Тип B, 1 х Тип A многоканален компютърен аудио интерфейс: USB (32 х 30), Ethernet, слушалки: 1 х 1/4 пълчагачи: 32 х 100 mm канала, 1 х 100 mm, EQ обхвати: Параметричен EQ, 28-лентов графичен EQ Ефекти: Reverb, закъснение, хорус, DAW Control: MIDI DAW контролен драйвер за Mac (HUI, Mackie Control)			
7.	активни озвучителни тела - 12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	Активни озвучителни тела - 12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	Марка: ROBOX Модел: 12 P 202 AM Производител: „Робокс“ ЕООД	бр.	4
8.	активни студийни монитори - 8" двулентов, 40-20000Hz Bi-amp 75W+45W, чувствителност 88 dB 1W/1M, балансиран входове XLR.	Активни студийни монитори - 8" двулентов, 38-30000Hz Bi-amp 75W+45W, чувствителност 88 dB 1W/1M, балансиран входове XLR.	Марка: YAMAHA Модел: HS-8 Производител: YAMAHA MUSIC - EUROPE	бр.	2
9.	съраунд система - Двулентово озвучително тяло за съраунд канали (кино режим) или фонова музика в салона (представление). 5" 100W 8 Ω 92 dB 90-20000 Hz	Съраунд система - Двулентово озвучително тяло за съраунд канали (кино режим) или фонова музика в салона (представление). 6,5" 150W 8 Ω 110 dB 60-20000 Hz	Марка: APART Модел: MASK6-BL Производител: Audioprof Group International NV	бр.	8
10.	усилвател за съраунд система - продължително натоварване: 2 х 450 W, 10 Hz - 40 kHz ± 1 dB (съраунд)	Усилвател за съраунд система - продължително натоварване: 2 х 450 W, 10 Hz - 40 kHz ± 1 dB (съраунд), Макс. rms напрежение: 44.7 V, Усилване @ 1 kHz: 34,3 dB, Скорост на нарастване на изходното напрежение: 28 V / μs	Марка: DYNACORD Модел: PCL 1245 Производител: Bosch Security Systems	бр.	2
11.	Компактен кондензаторен микрофон за прослушване на сцената в тонрежисьорска кабината: малка диафрагма, сменяеми капсули -	Кондензаторен капсул с малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоид/омни, прекл. филтър, прекл. атенуатор	Марка: BEHRINGER Модел: B-5 Производител:		



	кардиоида/омни, превключваем НЧ филтър, превключваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - мин 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) макс размери 125/22 мм, съотношение сигнал/шум: мин 76 dB, импеданс под 80 Ohm,	10 dB, максимално звуково налягане - 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) размери 120/20 мм, съотношение сигнал/шум: 76 dB, импеданс 70 Ohm, Чувствителност без товар: при 1 kHz) Кардиоид - 38 dBV (0 dBV = 1 V / Pa), 12,6 mV / Pa Омнидирекционен -40 dBV (0 dBV = 1 V / Pa), 10 mV / Pa Честотен обхват 20 Hz - 20 kHz Атенюация на нивото - 10 dB (с възможност за превключване) Филтър с ниско срязващ 6 dB / окт. при 150 Hz (с възможност за превключване) Макс. SPL (1% THD @ 1 kHz) 140 dB (0 dB), 150 dB (-10 dB) Еквивалентен SPL (IEC 651) 16 dB-A (кардиоид), 18 dB-A (омнидир) Съотношение сигнал към шум Кардиоид 78 dB A-weighted omni: 76 dB A-weighted Номинален импеданс 70 Ω Импеданс на натоварване > 1 kΩ	Music Group		
12.	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, 2 USB слота, 2 слота за CD, функция Master tempo. Честотна лента: 20 Hz - 20 kHz (± 2 dB) THD: <0.01% SNR: <89 dB (A-weighted) Динамичен обхват: <-97 dB, НИВО НА ИЗХОД: 1,9 V (± 0,2 V), прослушване между канали: <-88 dB ДИСК ТИП: Redbook CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ: 25 W РАЗМЕРИ (Ш x Ш x В): 482,6 мм x 254 мм x 88,9 мм (CD плейър) 482,6 мм x 88,9 мм x 88,9 мм (контролер) Тегло: 4,69 кг (CD плейър) 1,72 кг (контролер)	Марка: NUMARK Модел: CDN-77USB Производител: inMusic Brands, Inc	бр.	1
13.	звукова карта - с USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбинирани XLR / жак входа с Premium микрофон усилватели; MIDI I / O, графичен софтуер за контрол на предусилватели	Звукова карта - USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбинирани XLR / жак входа с Premium микрофонни усилватели; MIDI I / O, графичен софтуер за контрол на	Марка: ROLAND Модел: UA-55 QUAD-CAPTURE Производител: Roland		



		предусилватели. Преобразуватели 24-битови, Честота на семплиране: AD/DA преобразуване: 44,1, 48, 96 и 192kHz Цифрови I/O: 44,1, 48 и 96kHz, Аналогов вход 2 x XLR/TRS Combi, Входно съпротивление XLR: 4.8kΩ, балансирано, TRS: 15kΩ, балансирано Номинално ниво на вход XLR: -60 до -6dBu, TRS: -50 до +4dBu, Аналогов изход 2 x 1/4 "TRS, 1 x 1/4 "TRS за слушалка, Изходен импеданс Изход 1 & 2: 2kΩ балансиран, Слушалки: 47Ω, Номинално ниво на изход +0dBu, балансирано, Цифров вход 1 x RCA коаксиален S/PDIF, MIDI вход / изход 2 x 5-пинов DIN вход / изход	Corporation		
14.	развързващ блок - 6 канален Direct Box XLR и 1/4 "TRS връзки за вход и изход, входно затихване при -40, -20, и 0db с импеданс 400k 22k и 2,2 k ома, Сплит функция, Превключваем Ground Lift.	Развързващ блок - 6 канален - Direct Box XLR и 1/4 "TRS връзки за вход и изход, входно затихване при -40, -20, и 0db с импеданс 400k 22k и 2,2 k ома, Сплит функция, Превключваем Ground Lift.	Марка: PHONIC Модел: A6200 Производител: Phonic Corporation	бр.	1
15.	рак шкаф - за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия)	19" рак шкаф - за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия). Брой рак височини: 12. Външна ширина на основата: 560 мм. Външна дълбочина на основата: 460 мм. Външна височина: 646 мм. Вътрешна дълбочина: 375 мм. Тегло: 21,7 кг. външен финиш: релефно черно	Марка: PROEL Модел: StudioRK12 Производител: Proel S.p.a.	бр.	1
16.	мултикор - 24 входа, 8 изхода, 30 м	мултикор - 24 входа, 8 изхода, 30 м. 32-канален звуков кабел в комплект със стейдж бокс, Дължина: 30 м., Метална кутия с 24 входа и 8 изхода XLR женски XLR мъжки към XLR - кабел, Приблизителен диаметър на кабела: 27 мм.	Марка: the sssnake Модел: MC 24/8 Multicore Производител: Thomann GmbH	бр.	1
17.	табла за сцена - за включване на активни монитори на сцена	Табла за сцена - за включване на активни монитори на сцена	Марка: ROBOX Модел: R1-XLR Производител: "Робокс" ЕООД		



18.	окачване за Line Array - комплект	Окачване за Line Array - комплект. Максимално тегло 250 кг, собствено тегло 12 кг	Марка: ROBOX Модел: LA-8 Производител: „Робокс“ ЕООД	бр.	2
19.	консумативи и монтаж - Всички кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	Консумативи и монтаж - Всички кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	Изпълнител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1

II. Мобилен озвучителна система


1.	бас боксове - шперплат, боя, 18" 18" говорители, 4" VC, 1,2kW, RMS 2 kW /програ. 4 kW/max 8 kW/, 8Ω, 97 db, 31-160 Hz	Пасивни бас боксове - шперплат, боя, 18" говорители, 4" VC, 1,2kW, RMS 2 kW /програ. 4 kW/max 8 kW/, 8Ω, 97 db, 31-160 Hz. Конфигурация: 1 x 18", Номинална мощност по AES (Wrms) 1200(W), програ. 4 kW, Музикална мощност: 4000(W), Максимална пикова мощност: 8000(W), Импеданс: 8(Ω), Честотна характеристика- 10dB - 31 - 160(Hz), Чувствителност - 2,83V = 1W 1m 97(dB), Основен говорител (ферит) 18", шпула: Ø 100мм 4", Материал на корпуса: боядисан 18 мм шперплат, Фланец: Ø 35мм, Входно табло: 2бр. спикони, Размери (ШxВxД)/60 - 74 - 60(см), Тегло: 44(кг)	Марка: ROBOX Модел: CONCERT 18 Производител: „Робокс“ ЕООД	бр.	4
2.	сателитни озв. тела - шперплат, боя, 15" говорители, 4 VC + хидра с драйвер 3" VC, 1 kW RMS 2 kW, /програ. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB. Line Array технология.	Сателитни озв. тела - шперплат, боя, 15" говорители, 4 VC + хидра с драйвер 3" VC, 1 kW RMS 2 kW, /програ. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB. Line Array технология. Сателитен бокс 1 x 15" + драйвер, Номинална мощност по AES - 1000 (Wrms), Програмна мощност: 2000(W), Музикална мощност: 4000(W), Максимална пикова мощност: 8000(W).	Марка: ROBOX Модел: CONCERT 15 Производител: „Робокс“ ЕООД	бр.	4



		Импеданс: 8(Ω), Честотна характеристика - 10dB – 45-16 000 (Hz), Чувствителност - 2,83V = 1W 1m 98(dB), Основен говорител (ферит) 15"/$\varnothing$ 101мм 4"шпула, Лайн арей технология, Хидра, Висококачествен драйвер модел: шпула: $\varnothing$ 75мм 3", Пасивен разделителен филтър: 2kHz / 18dB, Защита на висококачествен говорител, Възможност за работа Bi-AMP, Материал на корпуса: 18 мм итерплат с боя, Фланец: $\varnothing$ 35мм, Входно табло: 2бр. спикони, Размери (ШxВxД) 50-74-50(см), Тегло: 42(кг)			
3.	усилватели за баси - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	Усилватели за баси - Възможност за работа на 2 Ω 2x1,8kW на 4Ω, клас H, защити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатор, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR. Номинална мощност (20Hz-20KHz, <0.1% THD) 2 x 1200W @ 8Ω стерео, 2 x 1800W @ 4Ω стерео, 2 x 2500W @ 2Ω стерео, A-Guard система за защита, DC защита / защита от късо съединение / управление с интелигентно прегряване / защита от прегряване / защита от претоварване на входа / защита от претоварване на изхода / защита с мек старт чувствителност: 0.775V / 36dB / 32dB	Марка: Audiocenter Модел: VA 1201 Производител: Audiocenter International	бр.	1
4.	усилвател за сателити - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR	Усилвател за сателити - Възможност за работа на 2 Ω 2x1,8kW на 4Ω, клас H, защити от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори, защитен сигнал, 0dB, limit. Входи XLR. Номинална мощност (20Hz-20KHz, <0.1% THD) 2 x 1200W @ 8Ω стерео, 2 x 1800W @ 4Ω стерео, 2 x 2500W @ 2Ω стерео, A-Guard система за защита, DC защита / защита от късо съединение / управление с интелигентно прегряване / защита от	Марка: Audiocenter Модел: VA 1201 Производител: Audiocenter International	бр.	1



		прегриване / защита от претоварване на входа / защита от претоварване на изхода / защита с мек старт чувствителност: 0.775V / 36dB / 32dB			
5.	цифров звуков процесор - 24 bit DSP crossover, 2 XLR балансиращи аналогови входа и 4 XLR балансиращи аналогови изхода, параметричен EQ, лимитър, закъснителна линия.	Цифров звуков процесор - 24 bit DSP crossover, 2 XLR балансиращи аналогови входа и 4 XLR балансиращи аналогови изхода, параметричен EQ, лимитър, закъснителна линия. Процесор за управление на високочестотните: 2 входа / 4 изхода, 3 ленти PEQ на всеки вход HPF, 5 ленти EQ на всеки изход * Контрол на поляритета на всеки изход, До 8 ms забавяне * ограничител за всеки изход * USB порт, 16 потребителски програми	Марка: DIGISYNTHETIC Модел: DS 24 Производител: Digisynthetic Co., Ltd	бр.	1
6.	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, поне 2 USB слота, поне 2 слота за CD, функция Master tempo,	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър: 19" формат, поддържани формати: MP3, Audio CD, 2 USB слота, 2 слота за CD, функция Master tempo. Честотна лента: 20 Hz - 20 kHz (± 2 dB) THD: <0.01% SNR: <89 dB (A-weighted) Динамичен обхват: <-97 dB, НИВО НА ИЗХОД: 1.9 V (± 0.2 V), прослушване между канали: <-88 dB ДИСК ТИП: Redbook CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD. Консумация на енергия: 25 W Размери (Ш x Ш x В): 482.6 мм x 254 мм x 88.9 мм (CD плейър) 482,6 мм x 88,9 мм x 88,9 мм (контролер) Тегло: 4.69 кг (CD плейър) 1.72 кг (контролер)	Марка: NUMARK Модел: CDN-77USB Производител: inMusic Brands, Inc	бр.	1
7.	рак шкаф - за усилватели и периферия	19" рак шкаф - за транспорт и съхранение на усилватели и периферия. Височина: 8U (рак единици) разстояние между предна и задна ивица за окачване: 16 1/4", Тегло: 16.1 кг	Марка: Road Ready Модел: RR8UAD Производител: Road Ready Cases USA	бр.	1
8.	Доставка, монтаж и настройка. Пълен комплект кабели: Всички конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	Доставка, монтаж и настройка. Пълен комплект кабели: Всички конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	Изпълнител: "Динакорд-България" ЕООД	бр.	1



III. Микрофонна система – сцена зала

1.	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма, 16dB equivalent noise level, 125dB maxSPL (0.5% THD@1000Hz).	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма, 9dB equivalent noise level, 140dB maxSPL (0.5% THD@1000Hz). Тип капсула: Ръчно изработен 1", насоченост: Кардиоида, Честотен обхват: 20 Hz - 20 kHz, Чувствителност: 30 mV / Pa (-30.5 dBV), Макс SPL: 140/150/160 dB (0/10/20 dB подложка) (0.5% THD @ 1kHz), Еквивалентно ниво на шума: 9 dB (A), Динамичен диапазон: 131/141/151 dB (0/10/20 dB Attenuation pad), Съотношение сигнал към шум: 85 dB, Филтър нископропусков: 80/160 Hz, 6 dB / Oct, с възможност за включване атенюатор: 10/20 dB, с възможност за включване, Захранване: 48 волта съгласно IEC 61938, Електрически импеданс: 125 ома, Препоръчителен импеданс на натоварване: > 1k Ohms, консумация: 6 mA, 3-пинов мъжки XLR конектор, Размери: Диаметър: 58 мм, Дължина 169 мм, Тегло: 445 гр.	Марка: sEelectronics Модел: X-1S Производител: sE Electronics International, Inc.	бр.	2
2.	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма комплект с ПОП филтър и еластичен държач, капсул: 1", насоченост: кардиоида, ниво на еквивалентен шум (A-weighted) под: 6dB-A, максимално звуково налягане над 136dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KOhm)	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма комплект с ПОП филтър и еластичен държач, капсул: 1", насоченост: кардиоида, ниво на еквивалентен шум (A-weighted) под: 6dB-A, максимално звуково налягане над 136dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KOhm). Активна електроника JFET импедансен конвертор с биполярен изходен буфер Capsule 1", Насоченост: кардиоида, Честотен обхват 20Hz - 20kHz, Изходен импеданс 100Ω, Максимален SPL 137dB SPL, Максимално изходно ниво 13.7mV (@ 1kHz, 1% THD в 1KΩ товар) Чувствителност -31.9 dB / об / паскал (25.00 mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1 kHz	Марка: RØDE Модел: NT1-A Производител: RØDE Microphones	бр.	2

433



		Еквивалентно ниво на шума (A-weighted) 5dBA, 24V / 48V фантомно захранване Тегло 326.00g, Размери 190.00mmH x 50.00mmW x 50.00mmD, Изход XLR			
3.	динамичен микрофон за нискозвучащи инструменти: честотна лента: 20 - 10 000 Ohm, насоченост: суперкардиоид, импеданс под 160 Ohm, чувствителност над 0.6 mV/Pascal	Динамичен микрофон за нискозвучащи инструменти – честотна лента: 20 - 10 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс 150 Ohm, чувствителност 0.63 mV/Pascal. Тегло: 364g Материал на корпуса: Цинк	Марка: Electro-voice Модел: PL 33 Производител: Bosch Security Systems	бр.	2
4.	Динамичен микрофон за перкусивни инструменти: честотна лента мин: 50 - 15 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида импеданс 600 Ohm, чувствителност над 2 mV/Pascal, в комплект с държач за монтаж върху обръч на барабан	Динамичен микрофон за перкусивни инструменти – честотна лента: 50 - 16 000 Ohm, насоченост: суперкардиоида, импеданс 600 Ohm, чувствителност 2.2 mV/Pascal, в комплект с държач за монтаж върху обръч на барабан. Тегло: 236g. Материал на корпуса: Цинк	Марка: Electro-voice Модел: PL 35 Производител: Bosch Security Systems	бр.	2
5.	Кондензаторен микрофон с малка диафрагма, НЧ филтър - 100 Hz, Pad: -10dB, -20dB. Max. SPL: 150dB	Кондензаторен микрофон с малка диафрагма – НЧ филтър - 100 Hz, Pad: -10dB, -20dB, Max. SPL: 159dB. Диафрагма: 23 мм, насоченост: Кардиоид, Честотен обхват: 20 Hz - 20 kHz, Импеданс: 200 ома, Чувствителност: 19,95 mV / Pa (-34dB), Max SPL: 159 dB (-20 dB атенюатор) (0.5% THD @ 1kHz), Съотношение на сигнала към шума: 80 dB, собствен шум: 14 dB (A), свързващи съединители: XLR3F, 48V фантомно захранване, Тегло: 230 гр.	Марка: sEelectronics Модел: sE 5 Производител: sE Electronics International, Inc.	бр.	2
6.	Компактен кондензаторен микрофон: малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоида/омни, преключваем НЧ филтър, превключваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - мин 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) макс размери 125/22 мм, съотношение сигнал/шум: мин 76 dB, импеданс под 80 Ohm,	Кондензаторен капсул с малка диафрагма, сменяеми капсули - кардиоида/омни, преключваем НЧ филтър, превключваем атенюатор 10 dB, максимално звуково налягане - 150 dB SPL 1% dB (с атенюатор) размери 120/20 мм, съотношение сигнал/шум: 76 dB, импеданс 70 Ohm. Чувствителност без товар (при 1 kHz), Кардиоид -38 dBV (0 dBV = 1 V / Pa), 12,6 mV / Pa, Омнидирекционен - 40 dBV (0 dBV = 1 V / Pa), 10 mV / Pa, Честотен	Марка: BEHRINGER Модел: B-5 Производител: Music Group	бр.	4



		обхват 20 Hz - 20 kHz, Атенюация на нивото - 10 dB (с възможност за превключване), Филтър с ниско срязващ 6 dB / окт. при 150 Hz (с възможност за превключване), Макс. SPL (1% THD @ 1 kHz) 140 dB (0 aB), 150 dB (-10 dB), Еквивалентен SPL (IEC 651) 16 dB-A (кардиоид), 18 dB-A (омнидир), Съотношение сигнал към шум, Кардиоид 78 dB A-weighted, OMNI 76 dB A-weighted, Номинален импеданс 70 Ω Импеданс на натоварване > 1 kΩ			
7.	безжичен микрофон за ръка: Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон мин 20 MHz(превключваем) с мин 900 работни честоти през стъпка макс 25 kHz, мин 6 банки с по мин 10 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум мин 102 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофонен капсул: динамичен, кардиоида,	Безжичен микрофон за ръка - Диверситен приемник, UHF обхват, работен диапазон 24 MHz (превключваем) с 960 работни честоти през стъпка 25 kHz, 8 банки с по 12 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум ≥ 103 dBA, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофонен капсул: динамичен, кардиоида. Модуляция широколенцова FM Превключване на честотната лента до 24 MHz Съотношение на сигнала към шума ≥ 103 dBA Общо хармонично изкривяване $\leq 0,9\%$ Температурен диапазон: (0 до + 40 ° C), Съхранение (- 20 до 70 ° C), Синхронизация на предавателя 2,4 GHz, ниска мощност OQPSK (активна само по време на синхронизация) Микрофон: Изходна мощност 10 mW, Честотен обхват от 80 Hz до 16 kHz, Захранване 2 AA батерии, 1,5 V, Работа с комплект батерии Приблизително 10 часа, Типът микрофон е динамичен насоченост Динамичен кардиоид, Входна чувствителност капсула: 15 mV / Pa, Диапазон на настройка	Марка: Sennheiser Модел: XSw2-35 Производител: Sennheiser electronic GmbH & Co.	бр.	2

435



		Чувствителност на предавателя: от 0 до -30 dB, регулируем в стъпки от 10 dB. Материал на конструкцията Здрав ABS корпус, Размери (260 x 50 мм), Тегло 245 g			
8.	безжичен микрофон за глава: Диверсифициран приемник, UHF обхват, работен диапазон мин 20 MHz(превключваем) с мин 900 работни честоти през стъпка макс 25 kHz, мин 6 банки с по мин 10 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум мин 102 dB, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофон: на диадема капсула: кондензаторен	Безжичен микрофон за глава – Диверсифициран приемник, UHF обхват, работен диапазон 24 MHz (превключваем) с 960 работни честоти през стъпка 25 kHz, 8 банки с по 12 съвместими фабрично настроени канала, сигнал/шум ≥ 103 dBA, BNC антенни входове, работа с 1 комплект батерии: до 10 часа, XLR и 1/4" изход, микрофон: на диадема капсула: кондензаторен. Модулация широколентова FM Превключване на честотната лента до 24 MHz Съотношение на сигнал/шум ≥ 103 dBA Общо хармонично изкривяване $\leq$ 0,9% Температурен диапазон: (0 до + 40 ° C), Съхранение (-20 до 70 ° C), Синхронизация на предавателя 2,4 GHz, ниска мощност OQPSK (активна само по време на синхронизация) Джобен предавател: Изходна мощност 10 mW, Честотен обхват от 80 Hz до 16 kHz, Захранване 2 AA батерии, 1,5 V, Работа с комплект батерии Приблизително 10 часа., Входна чувствителност капсула: 1,5 mV / Pa, Диапазон на настройка Чувствителност на предавателя: от 0 до -30 dB, регулируем в стъпки от 10 dB Материал на конструкцията: Здрав ABS корпус, Размери (71 x 96 x 28 mm), Тегло 95 g Типът на микрофона е кондензаторен	Марка: Sennheiser Модел: XSw2-ME3 Производител: Sennheiser electronic GmbH & Co.	бр.	2
9.	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими микрофонни стъпки за системата	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими микрофонни стъпки за системата	Изпълнител: „Динакорд- България“ ЕООД	бр.	ССФ

IV. Акустично третиране зала с панели

1.	Надлъжни стени - акустични стенни пана: - Доставка и монтаж: Акустични пана от силикатна вата 1200x600x20мм цвят бежов; обемно тегло: ~ 80 kg/m ³ ; горимост - негорими EEA Euroclass A1-s1, d0; звукопоглъщане $\alpha_w < 1$; светлопоглъщане 11%; устойчивост на размера при 100% RH влажност на въздуха; крепежи; - негорими EEA Euroclass A2-s1, d0;	Надлъжни стени акустични стенни пана: - Доставка и монтаж - Акустични стенни пана от силикатна вата 1200x600x20мм цвят бежов; обемно тегло: ~ 80 kg/m ³ ; горимост - негорими EEA Euroclass A1-s1, d0; звукопоглъщане $\alpha_w < 1$; светлопоглъщане 11%; устойчивост на размера при 100% RH влажност на въздуха; крепежи; - негорими EEA Euroclass A2-s1, d0	Марка: ECOPHON Модел: Focus A Производител: Saint-Gobain	бр.	134
2.	Задна стена балкон - акустични стенни пана: акустични стени: - Доставка и монтаж: цвят - бежов - хоризонтален монтаж; носеща планка; акустични крепежи; акустични панели 1200x600x40; лицева повърхност Akutex™ FT; устойчивост на запазване на размери, провисване и разслояване при влажност на въздуха до 95% и при температура 300; горимост - негорими EEA Euroclass A2-	Задна стена балкон - акустични стенни пана: акустични стени: - Доставка и монтаж - цвят - бежов - хоризонтален монтаж; носеща планка; акустични крепежи; акустични панели 1200x600x40; лицева повърхност Akutex™ FT; устойчивост на запазване на размери, провисване и разслояване при влажност на въздуха до 95% и при температура 300; горимост - негорими EEA Euroclass A2-	Марка: ECOPHON Модел: Wall panel система SQ Производител: Saint-Gobain	бр.	24
3.	Доставка и монтаж	Доставка и монтаж	Изпълнител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1

V. Музикални инструменти

1.	Електронно пиано - 88 клавиша, 3 педала вградени в общия корпус, функция "полунатиснат педал", размери в толеранс до 5%: Ш/В/Д: 1400 / 800 / 420, тегло под 40 кг	Електронно пиано – 88 клавиша, 3 педала вградени в общия корпус, функция "полунатиснат педал", размери: Ш/В/Д: 1357 / 815 / 422, тегло 38 кг. Тежка клавиатура, с механика изградена на принципа на механиката на акустичното пиано	Марка: YAMAHA Модел: YDP 143 Производител: Yamaha music	бр.	3
2.	Музикален синтезатор: 76 клавиша, 2 говорителя с диам мин 12 см, мин 48 гласа полифония, звуков аналогов вход за външен звукоизточник, USB to Device конектор, арпезатор	Музикален синтезатор – 76 клавиша, 2x 12W говорителя с диам 12 см, 48 гласа полифония, звуков аналогов вход за външен звукоизточник, USB to Device конектор, арпезатор. Контролни копчета за контрол в	Марка: YAMAHA Модел: PSR-EW400 Производител: Yamaha music	бр.	1

437

ССФМЯ

		реално време, DSP ефекти и Пич бенд, Възможности за свързване с аудио и MIDI			
3.	стойка за синтезатор	Стойка за синтезатор – Минимална височина: 560 мм. Максимална височина: 970 мм. Горно рамо: 400 mm. Тегло: 3.45 кг. Налични цветове: антрацит сиво. Максимално натоварване: 40 кг.	Марка: Proel Модел: EL 80 Производител: Proel S.p.a.	бр.	1
4.	активно озвучително тяло: 12" говорител, обща максимална мощност на вградените усилватели: над 500 W(class D), насоченост: 90x60, честотна лента: 65 Hz - 18 kHz, тегло под 15 кг, размери под 570 x 350 x 280 mm	Активно озвучително тяло – 12" говорител, обща максимална мощност на вградените усилватели: 550 W (class D), насоченост: 90x60, честотна лента: 65 Hz - 18 kHz, тегло 14.5 кг, размери 550 x 345 x 270 mm. 35 mm фланец за закрепване, макс SPL 125dB, 2 лентов еквалайзер	Марка: Behringer Модел: B212D Производител: Music Group	бр.	2
5.	звукосмесител с вграден ефект 2 микр / 4 стерео входа,	звукосмесител с вграден ефект 2 микр. / 4 стерео входа. 60 мм изходен плъзгач, 3 лентов еквалайзер на микрофонните входове	Марка: Behringer Модел: XENYX1002fx Производител: Music Group	бр.	1
6.	Всички необходими кабели и конектори за системата	Всички необходими кабели и конектори за системата	Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1
7.	Комплект от 26 ритъмни музикални инструмента в компактна чанта.	Комплект от 26 ритъмни музикални инструмента в компактна чанта. Включва: 1 бр дайре, 1 бр дайре с дръжка, 5 музикални триъгълници (10-20 см), 2 бр дървени маракаси, 1 голямо гуиро със стъргало, 2 музикални блокчета, 1 бр дървено блокче, 2 бр цветни кастанети, 1 бр дървено музикално блокче, 1 чифт клавиши, 1 бр метален шейкър, 3 бр дайрета с дръжки с 10 звънчета, 1 бр камбанки с дръжка, 1 бр маракаси с дръжка, 2 чифта дървени клавиши	Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1

VI. Мултимедия, компютри, скенери, принтери

1.	Light Output: 5000 Ansi Lumens, Resolution: Native: XGA 1024 x 768, Maximum: WUXGA 1920 x 1200, Contrast Ratio: 2000:1, Screen Size (diagonal): 25 to 500 in. / 64	Технология на матрицата: XGA единичен чип DLP, 0.70" DM. Отношение на страните 4:3. Цветно възпроизвеждане: стандарт 6S (RGBYCW)	1. Проектор Марка: Barco Модел: PGXG-61B Производител:	бр.	1
----	--	--	---	-----	---



	to 12.7m, Projection Distance: 2.5 to 68.5 ft. / 0.74 to 20.9m, Lens: Zoom: 1 to 1.33 Focus: Manual F number, fnumber: F=1.7 to 2.2, f=24.4 to 32.5mm, Shift Mechanical: -0.1 to +0.5 vertical, +/-0.3 horizontal, Keystone Correction: +/- 40° horizontal, +/- 30° vertical, Power Consumption (max): 468W Резолюция : (native) XGA 1024 x 768, максимум WUXGA 1920 x 1200. Яркост: 6750 ANSI-Лумена / 4.900 ANSI-Лумена (еко-режим). Контраст: 4400:1 (Dynamic contrast mode). Равномерност на яркостта: 0.85. Размер на екрана (диагонал): 25 до 500 in. / 0.64 до 12.7m. Разстояние за прожектиране: 0.74 до 20.9m. Обектив тип G Zoom 1 до 1.94, F= 1.58 до 3.0:1, f=22.68 до 44,32 mm. Фокус: Manual, Lens Shift Mechanical: -0.1 to +0.5 vertical, +/-0.3 horizontal. Keystone корекция: Вертикално -100% до +100% / Хоризонтално -40% до +40%. Цветна корекция: CCN (за 1 чип). Лампа: 1 x 465W. Живот на лампата до 1.500 ч / 2,000 ч (еко режим), Монтаж: настолен и таванен. Други: Картина в картината, 3D, Мрежа, Keystone корекция. Входи: G/Y, B/Pb, R/Pr, H/C, V; VGA; CVBS; HDMI-1 v1.3; DVI-D. Софтуерни инструменти: Проекторен комплект. Контрол - чрез IR, RS232, RJ45. Мрежова връзка: 10/100 base-T, RJ-45. Изисквания за ел.захранване: 100-240V / 50-60Hz, Мах. консумация: 540W @ 220V / При режим на покой по-малко от 0.5W. Ниво шум (при 25°C): 40 dBA (голяма яркост) / 37 dBA (икономичен режим). Работна влажност: 10-85% Размери (ШхДхВ): 475 x 565 x 253.6 mm. Тегло: 17 kg. Сертификати: CB изпитания, US etc, US безопасност CE електромагнитни смущения и безопасност CCC електромагнитни смущения и безопасност	Barco 2. Обектив Марка: Barco Модел: F9832756 Производител: Barco	
2. Лаптоп, Intel Core i3-5005u (2GHz, 4MB), 4GB 1600MHz DDR3L, 1TB 5400rpm DVD	Лаптоп HP 250 G6, Core i3-7020U процесор Intel HD	Марка: HP Модел:	бр. 2



	RW, 15.6" HD (1366x768), AG, Intel Integrated Graphics, 720p HD Cam, WLAN Ac, BT, FPR, 4 cell, Windows 8/10 Pro 64 bit, Black, 2Y Warranty	620(честота 2.5Ghz до 3.1GHz/3MB кеш). Екран 15.6" FHD AG + камера, Памет RAM: 8GB 2133Mhz 1DIMM, Твърд диск: 128GB SSD + 1TB HDD, DVDRW, 7265 a/c + BT + 720p-HD-Cam, WLAN Ac, FPR. 4 клетъчна батерия. Операционна система: Програмен продукт с лицензен стикер, Windows Pro 10 64Bit, съдържа Лиценз и DVD носител	HP 250 G6 Производител: HP		
3.	Настолен компютър, Intel Pentium G4400 (3.3GHz, 3MB), 4GB 2133MHz DDR4, 500GB 7200rpm, DVD RW, Integrated Intel Graphics, WLAN Ac, BT, Card Reader, KB, Mouse, Win7 Pro&(Win10 Pro by request)	Тип: Настолен компютър. Процесор: Intel Pentium G4560 (3.50GHz, 3MB). Памет RAM: 4GB 2400MHz DDR4. Диск: 1TB HDD. Оптично устройство: DVD+/-RW. Видео: интегрирана графична карта HD Graphics. Wi-Fi връзка: 802.11n WLAN Ac, BT 4.0, Card reader. Клавиатура и Мишка. ОС: MS Windows 10 Pro	Марка: Dell Модел: Vostro 3668 MT Производител: Dell	бр.	5
4.	Монитор, 21.5" Wide TN LED, 5ms, 20M:1 DCR, 200 cd/m2, 1920x1080 FullHD, Black	Монитор, AOC E2270SWHN, 21.5" Wide TN LED, 5 ms, 20M:1 DCR, 200 cd/m2, FullHD 1920x1080, D-Sub	Марка: AOC Модел: E2270SWHN Производител: AOC	бр.	5
5.	Тонколони, Compact stereo speaker set with 8 Watt RMS output (16 Watt peak power) X-ка 2 Advanced technology for rich and powerful sound X-ка 3 USB powered - no wall power needed X-ка 4 Use it anywhere you like, even outside your home or office X-ка 5 Big, easy to reach volume control at the front	Тонколони, Компактни стерео колонки всяка 8 Watt RMS изходна мощност (16 Watt общо), Съвременна звукова технология за богат и мощен звук, USB захранване – не се нуждае от външно такова, включват направо в PC-то, За използване в закрити помещения, Удобно копче от предната страна, за управление силата на звука	Марка: TRUST Модел: Remo 2.0 Производител: TRUST	бр.	2
6.	Настолен плосък цветен скенер, Scanning element CIS, Light source :3 цвята (RGB) LED, Optical resolution 4800x4800 dpi, Selectable resolution 25 - 19200 dpi, Interface:Hi-Speed USB, Scanning gradation (colour) 48-битов вход -> 48 или 84-битов изход; Scanning	Настолен плосък цветен скенер – Тип: Настолен плосък цветен скенер, Сканиращ елемент тип CIS, Светлинен източник: 3 цвята (RGB) ЛЕД, Оптична резолюция: 4800 x 4800 dpi, Избираема резолюция: от 25 до 19200 dpi, Интерфейс: Hi-Speed и	Марка: Epson Модел: Perfection V19 Производител: Epson	бр.	



	gradation (greyscale) 16-битов вход - 8-битов изход, Maximum document size A4 / Letter [216 x 297 mm]	USB, Степени на градация при сканиране: (в цвят) 48-битов вход -> 48 или 24-битов изход, (в сиво) 16-битов вход -> 8-битов изход, Максимална медия за сканиране A4 / Letter [216 x 297 mm]			
7.	Скенер, min A3 Desktop Type Sheet Fed Scanner; CMOS CIS 1 Line Sensor Медия, min Various media types; from thick to thin sheets, and from embossed cards to three metre-long documents Медия, размер A3 Медия, g/m2 U-turn: 27 - 128 g/m2 (0.04 - 0.15mm); Straight Through: 27 - 255 g/m2 (0.04 - 0.3mm) Скенер скорост черно, стр./мин 60ppm / 120ipm - Landscape speed Скенер скорост цветно, стр./мин 60ppm / 120ipm - Landscape speed Скенер резолюция 600 x 600 dpi (optical) Дълбочина на цвета при сканиране 24-bit colour Нива на сивота 8-bit Greyscale (256-Level)	Вид скенер: настолен, Макс. Размер за сканиране: A3 Настолен, Тип: Sheet Fed Scanner, Сензор: CMOS CIS 1 линия Сензор, Зареждане: A3 Auto и Ръчно зареждане, Маса на листата: от 40 до 210 g/m2, Скенер скорост: черно, стр./мин 65ppm / 130ipm - Пейзаж, Скенер скорост: цветно, стр./мин 65ppm / 130ipm - Пейзаж, Скенер резолюция: 600 x 600 dpi (оптична), Дълбочина на цвета при сканиране: 24-bit цветно, 8-bit черно-бяло с 256-нива полутоп.	Марка: Epson Модел: WorkForce DS-860 Производител: Epson	бр.	1
8.	Тип на принтера - Черно-бял, Функции Печат, Клас на лазера Клас I лазерен продукт(IEC 60825-1:2007), Максимален размер на хартията A4, Процесор ARM9 200MHz, Технология: Лазерен, Възможности за свързване: USB интерфейс Full-Speed USB 2.0	HL-1112E Laser Printer, скорост, стр./мин.: 20 ppm (A4), first page 10 s Резолюция: 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi with resolution control) Медия, тип: Different types of paper Медия, размер: A4 Капацитет за хартия - Входяща тава 1 sheet Manual paper feed slot, Standart paper capacity: 150 sheets Капацитет за хартия - Изходяща тава 50 sheets face down (80g/m2) Памет, MB: 1MB Интерфейс: Full-Speed 2.0 Консумативи Toner Standard Yield: TN-1030 - 1 000 pages, Drum: DR-1030 - 10 000 pages (1 page / job) Съвместими операционни системи Win/Mac/Linux Размери (Ш, Д, В), mm 340 x 238 x 189 Цвят: Black Други: GDI	Марка: Brother Модел: HL-1112E Laser Printer Производител: Brother	бр.	1
9.	Цветен лазерен принтер: 4 стр. в мин. цветен и 16 стр. в мин. монохромен печат, 2400 x 600 dpi резолюция на печат	Вид принтер: Цветен лазерен принтер, Скорост на печат: 4 стр. в мин. цветен печат, 18 стр. в мин. монохромен печат,	Марка: Samsung Модел: Xpress SL-C430 Производител:		



		Натоварване, стр./месец: До 20 000 страници на месец, Резолюция черно: До 2400 x 600 dpi ефективен изход (600 x 600 x 2 bit), Резолюция цветно: 600x600, Медия, тип: Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Coloured / Glossy, Медия, размер: 76 x 152.4 mm (3" x 6") ~ 216 x 355.6 mm (8.5" x 14"), Медия, g/m2: 60 ~ 220 g/m2, Капацитет за хартия - Входяща тава 150-листа в касета, Капацитет за хартия - Изходяща тава 50-листа с лице надолу, Памет, MB: 64MB, Интерфейс: Hi-Speed USB 2.0, Консумативи: Идва в комплект за 700 страници „Starter Toner Cartridge Black“ и „500 pages Starter Toner Cartridge Colour“, Съвместими операционни системи: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.10, Various Linux, Размери (Ш, Д, В), mm: 382 x 309 x 211, Цвят: Grey-Black	Samsung		
--	--	---	---------	--	--

VII. Ремонт на чиги

1.	Ремонт на чига - сцена, доставка и монтаж	Ремонт на чига - сцена, доставка и монтаж	Изпълнител: „Динакорд- България“ ЕООД	бр.	15
2.	Подвижен светлинен мост с товароподемност до 500 кг., Ел. задвижване	Подвижен светлинен мост с товароподемност до 500 кг., ел. задвижване	Производител: „Динакорд- България“ ЕООД	бр.	1

VIII. Подово покритие за сцена

1.	Едностранна употреба, подходящ за класически и модерни танци, стел, фламенко или актьорска игра. Доставка и монтаж	Подово покритие за сцена – сценичен балатум, Подходящ за класически и модерни танци, стел, фламенко или актьорска игра, Специална щампа, не позволяваща подхлъзване, Матова повърхност, подходяща за осветяване със сценично осветление, Конструкция със фибри, гарантираща устойчивост	Марка: Tüchler Модел: DANCEFLOOR CONFIDANCE Производител: Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH	бр.	120
----	--	--	---	-----	-----

442



		на деформации, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN 13501-1, Cfl-s1. Материал: 100% винил. Дебелина: 2,0 мм., Стандартни дължини: ролки от 15 и 20 линейни метъра, Широчина 200 см., За едностранна употреба, Тегло 2 600 гр./м ²			
--	--	---	--	--	--

IX. Кинопроеженионна техника

1.	Екран - Платно за екран Matl, бяло, за предна проекция с коеф на отражение 1.1 и отстояние между снадките на платното над 130 см, кантиран с поставени капси за монтаж	Платно за екран, за предна проекция с коеф на отражение 1.1 и отстояние между снадките на платното над 130 см, кантиран с поставени капси за монтаж, цвят-бял матриран	Марка: Multivision Модел: Cinecitta Matl White Производител: Multivision	бр.	1
2.	Ферма за екран (за чигата) - двумерна ферма за опъване на платното на екрана с размер съобразен с размера на портала на сцената и технологията на кинопроекция.	Ферма за екран (за чигата) - двумерна ферма за опъване на платното на екрана с размер съобразен с размера на портала на сцената и технологията на кинопроекция.	Марка: EuroTruss Модел: FD-32 Производител: EuroTruss	бр.	1
3.	Професионален проектор за кинопроекции DCI съвместим 3 x 0,98" 2K DMD - херметизиран оптичен модул Резолюция: 2048 x 1080; Яркост: 18500 lumens; Контраст: 2000:1 Лампа: 4kW ксенонова; Ниски експлоатационни разходи. За екран с размер до 12m - при G=1,2 за екрана Комплект с моторизиран обектив, подходящ за размера на екрана Управление: 3x LAN, 8 x GPIO, 8 x GPI, USB, 3D интерфейс Вграден специализиран процесор за киновъзпроизвеждане DCI съвместим DCI 4K 2D up to 60fps; DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color correction	Професионален проектор за кинопроекции DCI съвместим 3 x 0,98" 2K DMD - херметизиран оптичен модул Резолюция: 2048 x 1080; Яркост: 18500 lumens; Контраст: 2000:1 Лампа: 4kW ксенонова; Ниски експлоатационни разходи. За екран с размер до 12m - при G=1,2 за екрана Комплект с моторизиран обектив, подходящ за размера на екрана Управление: 3x LAN, 8 x GPIO, 8 x GPI, USB, 3D интерфейс Вграден специализиран процесор за киновъзпроизвеждане DCI съвместим DCI 4K 2D up to 60fps; DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to	Марка: BARCO Модел: DP2K-20C Производител: BARCO	бр.	1



	MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x USB 3.0, 2x 3G-SDI inputs; 2x HDMI 2.0a (up to 4K 2D 60fps), 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) Памет: 3x1TB ; 1,9TB(RAID5)	625Mbps Dual-channel color-correction; MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x USB 3.0, 2x 3G-SDI inputs; 2x HDMI 2.0a (up to 4K 2D 60fps), 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) Памет: 3x1TB ; 1,9TB(RAID5)			
4.	Пиедестал за кино проектор	Специализиран пиедестал за кино проектор с поставка за монтаж на устройства с ширина 19"	Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1
5.	3D Модул за цифрово кино с пасивни очила с многократна употреба за работа на бял екран, комплект с 300 бр. 3D очила	3D Модул за цифрово кино с пасивни очила с многократна употреба за работа на бял екран, комплект с 300 бр. 3D очила	Марка: Dolby Модел: 3D color wheel Производител: Dolby	бр.	1
6.	Аудио процесор за кинопроеекционни системи Входове: 4x AES (25pin D-Sub) ; 2x AES (2x BNC), Toslink optical, 8 x балансиран аналогов; микрофонов вход, допълнителен стерео вход Изходи: 8 x аналогови балансирани, , допълнителен стерео изход, изход за системи за слухово подпомагане Формати: PCM, Dolby AC-3, Dolby 7.1, Dolby EX, Dolby ProLogic Вграден процесор с динамични, честотни и закъснителни настройки Управление: Лицев панел, RS232, LAN, GPIO, вход за външен фейдър	Аудио процесор за кинопроеекционни системи Входове: 4x AES (25pin D-Sub); 2x AES (2x BNC), Toslink optical, 8 x балансиран аналогов; микрофонов вход, допълнителен стерео вход Изходи: 8 x аналогови балансирани, допълнителен стерео изход, изход за системи за слухово подпомагане Формати: PCM, Dolby AC-3, Dolby 7.1, Dolby EX, Dolby ProLogic Вграден процесор с динамични, честотни и закъснителни настройки Управление: Лицев панел, RS232, LAN, GPIO, вход за външен фейдър	Марка: DOLBY Модел: CP 750 Производител: DOLBY	бр.	1
7.	Екстендер предавател Входове: 1 HDMI конектор Изходи: 1 RJ-45 конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	Екстендер предавател Входове: 1 HDMI конектор Изходи: 1 RJ-45 конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	Марка: Kramer Модел: PT-571 Производител: Kramer	бр.	1




8.	Екстендер приемник Входове: 1 RJ-45 конектор Изходи: 1 HDMI конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	Екстендер приемник Входове: 1 RJ-45 конектор Изходи: 1 HDMI конектор Чест.Лената: 4.95Gbps (1.65Gbps за канал) Отговарящ на HDMI стандарти: поддръжка на HDMI и HDCP Работна температура: 0° до +40°C (32° до 104°F) Влажност: 10% до 90%, RHL без кондензация консум.енергия: 12V DC, 250mA Тегло: 0.14kg Захранване в комплекта	Марка: Kramer Модел: PT-572 Производител: Kramer	бр.	1
9.	Управляващ компютър (сървър) с монитор	Dell OptiPlex 9020M, Управляващ компютър (сървър) с монитор	Марка: Dell Модел: OptiPlex 9020M Производител: Dell	бр.	1
10.	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими кабели за системата	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими кабели за системата	Изпълнител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1

Х. Сценично облекло (завеси)

1.	Обличане на декоративни колони и мост пред централна завеса	Обличане на декоративни колони и мост пред централна завеса – Сценична завеса с матова повърхност за общо сценично приложение – сценично облекло, декорация, обличане и пр., без отблясъци при осветяване, Материал: 100% памук, Тегло: 300 гр / м², Пухкава повърхност с добри акустични и звукопоглъщащи свойства, резистентност на потока ISO 29053, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN13773-C1 / DIN4102 B1 / ONORM B1,Q1,TR1, Широчина на ролката: 300 см., Предложена в черен цвят	Материал марка: Tüchler Модел: STAGE MOLLETON CO Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1
2.	Централна завеса Ширина 10 м / Височина 6.25 м	Централна завеса Ширина 10 м / Височина 6.25 м – Лека, но много здрава памучна кадифена материя за декорации и малки до средно големи завеси за сцени, Материал: 100% памук, Тегло: 350 гр. / м², Пухкава повърхност	Материал Марка: Tüchler Модел: STAGE VELOUR CHOPIN Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1

		добри акустични и звукопоглъщащи свойства, резистентност на потока ISO 29053, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN 13773-C1, ÖNORM B1, Q1, TR1, Широчина на ролката: 150 см., Възможност за избор между 22 цвят	България“ ЕООД		
3.	Портални кули и осветителен мост	Портални кули и осветителен мост – Сценична завеса с матова повърхност за общо сценично приложение – сценично облекло, декорация, обличане и пр., без отблясъци при осветяване, Материал: 100% памук, Тегло: 300 гр / м ² , Пухкава повърхност с добри акустични и звукопоглъщащи свойства, резистентност на потока ISO 29053, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN13773-C1 / DIN4102 B1 / ÖNORM B1, Q1, TR1, Широчина на ролката: 300 см., Предложена в черен цвят	Материал марка: Tüchler Модел: STAGE MOLLETON CO Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1
4.	Порталки	Порталки – Сценична завеса с матова повърхност за общо сценично приложение – сценично облекло, декорация, обличане и пр., без отблясъци при осветяване, Материал: 100% памук, Тегло: 300 гр / м ² , Пухкава повърхност с добри акустични и звукопоглъщащи свойства, резистентност на потока ISO 29053, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN13773-C1 / DIN4102 B1 / ÖNORM B1, Q1, TR1, Широчина на ролката: 300 см., Предложена в черен цвят	Материал марка: Tüchler Модел: STAGE MOLLETON CO Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	6
5.	Междинна завеса Ширина 9.00м / Височина 8.50м	Междинна завеса Ширина 9.00м / Височина 8.50 м – Сценична завеса с матова повърхност за общо сценично приложение – сценично облекло,	Материал марка: Tüchler Модел: STAGE MOLLETON	бр.	1



		декорация, обличане и пр., без отблясъци при осветяване, Материал: 100% памук, Тегло: 300 гр / м², Пухкава повърхност с добри акустични и звукопоглъщащи свойства, резистентност на потока ISO 29053, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN13773-C1 / DIN4102 B1 / ÖNORM B1, Q1, TR1, Широчина на ролката: 300 см., Предложена в черен цвят	СО Производител: „Динакорд-България“ ЕООД		
6.	Софита ширина 9.00м. Вис 1.80м.	Софита ширина 9.00м. Вис 1.80м. – Сценична завеса с матова повърхност за общо сценично приложение – сценично облекло, декорация, обличане и пр., без отблясъци при осветяване, Материал: 100% памук, Тегло: 300 гр / м², Пухкава повърхност с добри акустични и звукопоглъщащи свойства, резистентност на потока ISO 29053, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN13773-C1 / DIN4102 B1 / ÖNORM B1, Q1, TR1, Широчина на ролката: 300 см., Предложена в черен цвят	Материал марка: Tüchler Модел: STAGE MOLLETON СО Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1
7.	Дъно завеса: Ширина 9.00 м / Височина 8.50 м	Дъно завеса: Ширина 9.00 м / Височина 8.50 м. – Сценична завеса с матова повърхност за общо сценично приложение – сценично облекло, декорация, обличане и пр., без отблясъци при осветяване, Материал: 100% памук, Тегло: 300 гр / м², Пухкава повърхност с добри акустични и звукопоглъщащи свойства, резистентност на потока ISO 29053, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN13773-C1 / DIN4102 B1 / ÖNORM B1, Q1, TR1, Широчина на ролката: 300 см., Предложена в черен цвят	Материал марка: Tüchler Модел: STAGE MOLLETON СО Производител: „Динакорд-България“ ЕООД	бр.	1



8.	Панорамна завеса III 13.00 м. - В 11.80 м.	Панорамна завеса III 13.00 м. - В 11.80 м. – Сценична завеса с матова повърхност за общо сценично приложение – сценично облекло, декорация, обличане и пр., без отблясъци при осветяване, Материал: 100% Ламук, Тегло: 300 гр / м ² , Пухкава повърхност с добри акустични и звукопоглъщащи свойства, резистентност на потока ISO 29053, Сертификат за трудно горимост в съответствие със стандартите EN13773-C1 / DIN4102 B1 / ÖNORM B1, Q1, TR1, Широчина на ролката: 300 см., Предложена в черен цвят	Материал марка: Tüchler Модел: STAGE MOLLETON CO Производител: „Динакорд- България“ ЕООД	бр.	1
----	--	---	---	-----	---

2. Декларираме, че приемаме и сме съгласни с условието изпълнението на дейностите да е поэтапно, като за извършването на доставка на конкретни от активите от обекта на възлагане и в зависимост от конкретната му необходимост, Възложителят ще ни изпраща възлагателно писмо (заявка), в което ще посочва вида и количеството на съответните техника и оборудване, които следва да му бъдат доставени.

3. С оглед приетото от нас условие по предходната точка, предлагаме срок за изпълнение на дейностите, включени като предмет на всяко конкретно възлагателно писмо (заявка) за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане по тази именно заявка: **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на изпратено ни от Възложителя възлагателно писмо (заявка) за извършване на конкретните дейности, предмет на възлагане.

4. Декларираме, че приемаме и ще се съобразим с условието срокут за изпълнение на целия обем дейности по доставка и монтаж на техниката и оборудването, включени в обхвата на настоящето възлагане **да не е по-дълъг от 31.12.2019 г.**

5. Гаранционният срок на техниката и оборудването с характеристики, подробно описани в таблицата по т. 1 по-горе е **36 (тридесет и шест) календарни месеца**.

6. Предлаганият от нас срок за отстраняване на дефекти/недостатъци, несъответствия и повреди е **20 (двадесет) работни дни**, считано от уведомяването от страна на Възложителя или упълномощено от него лице за констатиран дефект.

В случай, че в посочения срок дефектът не може да бъде отстранен от нас, ще заменим съответния актив с нов.

7. Техническото ни предложение, съдържа още и:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя – т. 1 – т. 4 по-горе;

б) декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - образец № 3;

в) декларация за срока на валидност на офертата – образец № 4;



г) декларация, по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - образец № 5 (по преценка на Участника);

д) декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – по образец №6.

е) брошура и/или каталог на всеки един от активите, включени в таблицата по т. 1, които включват, и онагледяват всички параметри и функционални характеристики на предложенияте от нас техника и оборудване и служат като доказателство за верността на отразените в Предложението ни данни.

Дата:

10/09/2018

Име и фамилия:

Емилия Фортале

Подпис на упълномощеното лице:

Длъжност:

Управител

Наименование на Участника:

„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА - 1870 г.“ - ТРОЯН

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ в гр. Троян“, по две обособени позиции

Образец № 76

Наименование на Участника:	„ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Седалище по регистрация:	Гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №10, вх. Б, ет.5, ап.23
BIC; IBAN:	BIC: IBAN: Банка „
Булстат номер /ЕИК/:	831252990
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 7, ТЦ „Европа“, офис сграда 10
Телефонен номер:	02/978 20 25
Факс номер:	02/978 58 70
Лице за контакти:	Емилия Фотева
e mail:	opr@pro-technica.com

ДО
НЧ „НАУКА - 1870 г.“,
ГР. ТРОЯН,
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проект на обществената поръчка	Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ в гр. Троян“
Обособена позиция №2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЗВУЧИТЕЛНА СЪСТЕМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето, Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на провежданата от Председателя на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ – гр. Троян открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Наука - 1870 г.“ в гр. Троян“, в частта ѝ на обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“, имащо следните параметри:

451



I. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

1. Предлагаме да извършим дейностите, предмет на възлагане, включени в обхвата на обособена позиция №2 на обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в указанията и изискванията по провежданата процедура, за цена от: 236 849,90 лв. (двеста тридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и деветдесет стотинки), без вкл. ДДС или 284 219,88 лв. (двеста осемдесет и четири хиляди двеста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС, съгласно остойностената от нас количествена сметка - приложение №1 към настоящия образец.

2. Попълнената Количествено – стойностна сметка сме представили освен на хартиен и на електронен носител във формат Excel, съобразно изискванията на Възложителя.

3. Декларирам, че предложената в т. 1 цена за изпълнението е окончателна, съответно при евентуално сключване на договор с Възложителя ще се приема за твърдо договорена и неподлежаща на промяна през целия срок на изпълнението му.

4. Предложената от нас цена е определена в пълно съответствие с условията по процедурата, като е съобразена максималната прогнозна стойност, одобрена за изпълнението на обособена позиция №2, индивидуализирана от Възложителя в Обявлението за поръчка и Указанията за участие в процедурата.

5. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи за: доставка, включително опаковане, товарене, транспорт, разопаковане, разтоварване, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, доставка на съответната техническа и сервисна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за наша сметка на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната ни отговорност.

6. Декларирам, че представляваният от мен Участник „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената в настоящия документ цена.

7. Запозната съм и приемам условието, че при несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

8. Приемаме, че при несъответствие между отделните и обща калкулирана цена, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

9. Декларираме, че сме запознати с изискването общата сума, посочена от нас в количествено-стойностната сметка (приложение №7б), да е идентична със сумата, без ДДС, вписана в настоящия образец, както и че при несъответствие, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

10. Запознати сме и с условието, че при установяване от Възложителя на аритметична/и грешка/и в позициите на представената от нас КСС, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.



II. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция или застраховка за обезпечаване отговорността си за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 3 % от стойността му, без ДДС, оформена в два отделни документа, както следва:

1.1. гаранция за срочно изпълнение, в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора и

1.2. гаранция за гаранционен поддръжане, в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора.

Приложение към ценовото предложение – Попълнена количествено-стойностна сметка (приложение №1 към настоящия образец).

Дата:	10/09/2018
Име и фамилия:	Емилия Фотева
Подпис на упълномощеното лице:	
Длъжност:	Управител
Наименование на Участника:	„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД



21
XXI
11.11.18

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
"ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ" ЕООД					
Обществен поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обслужване на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“					
Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на озвучителна система и допълнително оборудване“					
№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.
I. Окомплектована стационарна озвучителна система за читалищен салон					
1	Пасивни басови озвучителни тела	бр.	2	1 080.00 лв.	2 160.00 лв.
2	Сателитни озв. тела Line Array	бр.	8	1 350.00 лв.	10 800.00 лв.
3	Усилвател - възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω	бр.	2	1 350.00 лв.	2 700.00 лв.
4	Усилвател - клас AB 2x300W 4Ω	бр.	1	306.00 лв.	306.00 лв.
5	Цифров процесор	бр.	1	837.00 лв.	837.00 лв.
6	Цифров смесителен пулт	бр.	1	4 320.00 лв.	4 320.00 лв.
7	Активни озвучителни тела	бр.	4	459.00 лв.	1 836.00 лв.
8	Активни студийни монитори	бр.	2	403.20 лв.	806.40 лв.
9	Съраунд система	бр.	8	171.00 лв.	1 368.00 лв.
10	Усилвател за съраунд система	бр.	2	420.00 лв.	840.00 лв.
11	Компактен кондензаторен микрофон за прослушване на сцената в тонрежисьорска кабина	бр.	2	121.00 лв.	242.00 лв.
12	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър	бр.	1	545.40 лв.	545.40 лв.
13	Звукова карта	бр.	1	306.00 лв.	306.00 лв.
14	Развързващ блок	бр.	1	225.00 лв.	225.00 лв.
15	Рак шкаф	бр.	1	495.00 лв.	495.00 лв.
16	Мултикор	бр.	1	810.00 лв.	810.00 лв.
17	Табла за сцена - за включване на активни монитори на сцена	бр.	4	36.00 лв.	144.00 лв.
18	Окачване за Line Array - комплект	бр.	2	540.00 лв.	1 080.00 лв.
19	Консумативи и монтаж - Всички кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	бр.	1	2 700.00 лв.	2 700.00 лв.
II. Мобилна озвучителна система					
1	Бас боксове	бр.	4	900.00 лв.	3 600.00 лв.
2	Сателитни озв. тела	бр.	4	1 485.00 лв.	5 940.00 лв.
3	Усилватели за басы	бр.	1	1 350.00 лв.	1 350.00 лв.
4	Усилвател за сателити	бр.	1	1 350.00 лв.	1 350.00 лв.
5	Цифров звуков процесор	бр.	1	310.00 лв.	310.00 лв.
6	Двоен професионален CD/MP3/USB плейър	бр.	1	545.40 лв.	545.40 лв.
7	Рак шкаф	бр.	1	540.00 лв.	540.00 лв.
8	Доставка, монтаж и настройка. Пълен комплект кабели. Всички конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата	бр.	1	300.00 лв.	300.00 лв.
III. Микрофонна система - сцена зала					
1	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма	бр.	2	213.30 лв.	426.60 лв.
2	Кондензаторен микрофон с 1" диафрагма комплект с ПОП филтър и еластичен държач	бр.	2	292.50 лв.	585.00 лв.
3	Динамичен микрофон за нискозвукащи инструменти	бр.	2	123.30 лв.	246.60 лв.
4	Динамичен микрофон за перкусивни инструменти	бр.	2	114.30 лв.	228.60 лв.
5	Кондензаторен микрофон с малка диафрагма	бр.	2	276.30 лв.	552.60 лв.
6	Компактен кондензаторен микрофон	бр.	4	121.50 лв.	486.00 лв.
7	Безжичен микрофон за ръка	бр.	2	441.90 лв.	883.80 лв.
8	Безжичен микрофон за глава	бр.	2	599.50 лв.	1 199.00 лв.
9	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими микрофонни стойки за системата	бр.	1	880.20 лв.	880.20 лв.
IV. Акустично третиране зала с панели					




1	Надлъжни стени - акустични стенни пана	бр.	134	58.50 лв.	7 839.00 лв.
2	Задна стена балкон - акустични стенни пана	бр.	24	170.10 лв.	4 082.40 лв.
3	Доставка и монтаж	бр.	1	360.00 лв.	360.00 лв.
V. Музикални инструменти					
1	Електронно пиано	бр.	3	1 172.70 лв.	3 518.10 лв.
2	Музикален синтезатор	бр.	1	630.00 лв.	630.00 лв.
3	Стойка за синтезатор	бр.	1	26.41 лв.	26.41 лв.
4	Активно озвучително тяло	бр.	2	375.30 лв.	750.60 лв.
5	Звуков смесител с вграден ефект	бр.	1	145.80 лв.	145.80 лв.
6	Всички необходими кабели и конектори за системата	бр.	1	54.00 лв.	54.00 лв.
7	Комплект от 26 ритъмни музикални инструмента в компактна чанта	бр.	1	157.50 лв.	157.50 лв.
VI. Мултимедий, компютри, скенери, принтери					
1	Проектор	бр.	1	3 669.30 лв.	3 669.30 лв.
2	Лаптоп	бр.	2	1 050.30 лв.	2 100.60 лв.
3	Настолен компютър	бр.	5	712.80 лв.	3 564.00 лв.
4	Монитор	бр.	5	254.70 лв.	1 273.50 лв.
5	Тонколони	бр.	2	19.35 лв.	38.70 лв.
6	Настолен плосък цветен скенер	бр.	1	110.70 лв.	110.70 лв.
7	Скенер	бр.	1	3 235.50 лв.	3 235.50 лв.
8	Принтер - черно-бял	бр.	1	99.90 лв.	99.90 лв.
9	Цветен лазерен принтер	бр.	1	221.40 лв.	221.40 лв.
VII. Ремонт на чиги					
1	Ремонт на чига - сцена, доставка и монтаж	бр.	15	1 143.00 лв.	17 145.00 лв.
2	Подвижен светлинен мост с товароподемност до 500 кг., ел. задвижване	бр.	1	5 400.00 лв.	5 400.00 лв.
VIII. Подово покритие за сцена					
1	Едностранична употреба, подходящ за класически и модерни танци, степ, фламенко или актьорска игра. Доставка и монтаж.	бр.	120	36.00 лв.	4 320.00 лв.
IX. Кинопроекционна техника					
1	Екран	бр.	1	4 230.00 лв.	4 230.00 лв.
2	Ферма за екран (за чигата)	бр.	1	5 310.00 лв.	5 310.00 лв.
3	Професионален проектор за кинопроекции	бр.	1	67 124.09 лв.	67 124.09 лв.
4	Пиедестал за кино проектор	бр.	1	1 408.20 лв.	1 408.20 лв.
5	3D Модул за цифрово кино с пасивни очила са многократно употреба за работа на бял екран, комплект с 300 бр. 3D очила	бр.	1	19 362.72 лв.	19 362.72 лв.
6	Аудио процесор за кинопроекционни системи	бр.	1	4 889.58 лв.	4 889.58 лв.
7	Екстендер предавател	бр.	1	279.00 лв.	279.00 лв.
8	Екстендер приемник	бр.	1	279.00 лв.	279.00 лв.
9	Управляващ компютър (сервър) с монитор	бр.	1	1 480.00 лв.	1 480.00 лв.
10	Доставка, монтаж и настройка. Всички необходими кабели за системата	бр.	1	430.20 лв.	430.20 лв.
X. Сценично облекло (завеси)					
1	Обличане на декоративни колони и мост пред централна завеса	бр.	1	1 152.00 лв.	1 152.00 лв.
2	Централна завеса	бр.	1	4 882.50 лв.	4 882.50 лв.
3	Портални кули и осветителен мост	бр.	1	2 008.80 лв.	2 008.80 лв.
4	Порталки	бр.	6	558.00 лв.	3 348.00 лв.
5	Междина завеса	бр.	1	2 959.20 лв.	2 959.20 лв.
6	Софита	бр.	1	752.40 лв.	752.40 лв.
7	Дъно завеса	бр.	1	2 959.20 лв.	2 959.20 лв.
8	Панорамна завеса	бр.	1	3 330.00 лв.	3 330.00 лв.
				ОБЩО в лева без ДДС:	236 849.90 лв.
				ДДС 20%:	47 369.98 лв.
				ОБЩО в лева с ДДС:	284 219.88 лв.

Дата: 10.09.2018 г.

Подпис и печат

Управител на "Димитровска" БОР



Нареждане за кредитен превод

Платете на - име на получателя / Beneficiary name Народно Читалище Наука - 1870		
IBAN на получателя / IBAN BG67500000000000000000		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC
При банка - име на банката на получателя / Beneficiary Bank Name ОБЩИНСКА БАНКА		
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / PAYMENT ORDER за кредитен превод / for credit payment	Валута / Currency BGN	Сума / Amount 4737.00
Основание за превод - информация за получателя / Details of Payment Гаранция срочно изпълнение		
Още пояснения / Additional Details ОП 2 - озвучителна система		
Наредител - име / Ordering Customer ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД		
IBAN на наредителя / Customer IBAN		BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC
Платежна система / Payment System БИСЕРА	Такси* / Taxes 2	

*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Подписи:

12.11.2018 17:02

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА

Сериен № на сертификат: 3C0005D9DFCE1FAA9AAD813B2B00030005D9DF

Канал: Интернет

банкиранеИзпратен:

12.11.2018 17:02Референтен номер:

20181112029980070695



Нареждане за кредитен превод

Платете на - име на получателя / Beneficiary name Народно Читалище Наука -1870		
IBAN на получателя / IBAN 200102	BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC	
При банка - име на банката на получателя / Beneficiary Bank Name ОБЩИНСКА БАНКА		
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / PAYMENT ORDER за кредитен превод / for credit payment	Валута / Currency BGN	Сума / Amount 2368.50
Основание за превод - информация за получателя / Details of Payment Гаранция гаранционна поддръжка		
Още пояснения / Additional Details ОП 2 - озвучителна система		
Наредител - име / Ordering Customer ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД		
IBAN на наредителя / Customer IBAN	BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC 12100057	
Платежна система / Payment System БИСЕРА	Такси* / Taxes 2	

*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни превози); 3 - за сметка на получателя

Подписи:

12.11.2018 17:02

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ФОТЕВА

Сериен № на сертификат: 3C0005D9DFCE1FAA9AAD813B2B00030005D9DF

Канал: Интернет

банкиранеИзпратен:

12.11.2018 17:02Референтен номер:

20181112029980070693



В публикуваната версия на този документ, някои от данните са заличени на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.